

# 房山区太阳能路灯安装 LED太阳能路灯厂家240\*240

产品名称	房山区太阳能路灯安装 LED太阳能路灯厂家240*240
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:1052 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

灯杆高10m，上口径 75mm，下口径： 175mm，壁厚不小于4mm，法兰厚不小于18mm，法兰规格尺寸应与已预埋的螺栓尺寸致立杆上顶为不锈钢球，灯杆为一次性卷制，焊接而成，焊缝均匀，平整，不得有气孔，夹渣，漏焊等缺陷，焊缝的加强高度不大于2mm，管口光滑无毛刺。

灯臂长1.2m，臂杆为 60钢管组成。免维修内换泡结构有良好的防水，防尘功能，上掀盖平台操作，便于维修。法兰结构尺寸依据道路路灯基础尺寸，路灯杆安装要保证安全接地。防触电保护等级： 类。路灯厂家在安装时一定要根据实际进行合理的分析，这样的路灯才可以更加的稳固。

具体施工规范及要求：较好的土，可直接夯实即可，含水量大，松软呈橡皮状的土，更换和加固，如遇腐植土不能作为基土，应进行更换，土壤过干或过湿应适当加水或晒干，以达到夯实佳含水量为宜，土方开挖后，全线沿沟设路安全警示灯，以防摔伤等事故。

砂垫层按100厚进行铺设，采用打夯机进行夯实，宽度不小于设计宽度。采用人工开挖，深度为人行道顶面高度以下1.2米，宽度为0.8米，采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座，人工调平固定后，采用C30混凝土原槽浇注。路灯厂家细述产品的施工流程。

绝缘测试：用摇表遥测线间及对地的绝缘电阻，检查电缆是否完好，有无漏电，各项测试值均应符合规范要求，遥测完毕，应将芯线对地放电。电缆端部应用橡皮包布密封后用胶布包好。路灯安装：同位置的路灯安装高度(从光源到地面)，仰角，装灯方向宜保持一致。

路灯厂家的灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。电器设备安装。

材料到场后经开箱检验，检验合格后方可进行安装使用。动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密。二次回路开关的切换接点应动作准确，接触可靠。路灯厂家的机械闭锁，电气闭锁动作应准确，

可靠。接地系统牢固可靠并符合图纸及规范要求。

试验，试压：用调试设备，仪表，仪器经认可有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用，保管。电气线路的绝缘试验合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全。路灯厂家的仪表应反应灵敏，测量准确，零位正确，指示精度，变差，记录精度符合说明书的要求。