

PA12瑞士EMSL20G

产品名称	PA12瑞士EMSL20G
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/欢迎来电询价
规格参数	聚酰胺12:润滑 中粘度 抗UV L20G:连接器 电动/其它工具 加工方式:熔融温度178 注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PA12塑胶原料特性：

PA12耐冲击强度高,耐候性佳. 抗化学环境佳 好的的耐磨耗于表面滑移特性 吸水量小因此尺寸稳定度佳 比重为市售商用化聚酰胺中小者 低温下具好的的耐冲击强 气体阻绝性佳

- 1、PA12比重小、吸水率小、吸水后物性变化小
- 2、PA12成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳
- 3、PA12耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等
- 4、PA12自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良
- 5、PA12加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种

壁厚及其它工艺条件。

PA12主要用于水量表和其他商业设备，光纤，电缆套，机械凸轮，汽车，滑动机构以及轴承等。还用于：汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管，工业用高压液压管、管快速接头，汽车防抱死系统螺线轴，齿轮、凸轮和轴承的滑行部，复印机去静电转辊，抗静电容器和IC芯片导轨，光缆

护套，透明管材，自粘接电线漆，消声齿轮，运动鞋底，电缆扣、网球拍索扣等诸多方面。

瑞士EMS	PA12	L25H 高粘度低密
瑞士EMS	PA12	TR90LXS 高透明食品级
瑞士EMS	PA12	LV-3H 含30%玻璃纤维增强
瑞士EMS	PA12	LV-5H 含50%玻璃纤维增强高耐冲击
杜邦	PA12	350PHS2 挤出级弹性尼龙
杜邦	PA12	2072 非结晶尼龙聚酰胺树脂高透明性
美国液氮	PA11	HF-1006 含30%玻璃增强
美国液氮	PA612	IFL-4036 含15%铁氟龙PTFE润滑耐
美国液氮	PA612	IL-4540 含20%铁氟龙PTFE
美国液氮	PA12	SFL-4036 含15%铁氟龙PTFE润滑
美国液氮	PA12	SL-4530 含15%铁氟龙PTFE耐磨