

PZ73W-10R 316L不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ73W-10R 316L不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ73H、F-10RL 连接形式:对夹式, 法兰式 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10R 316L不锈钢刀闸阀是手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板, 阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯, 公称压力 PN10~16, 阀体材料为碳素钢 (PZ73H-10C/16C)、不锈钢, 具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计, 在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端, 可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ73W-10R 316L不锈钢刀闸阀产品性能规范:

公称压力 (MPa)

1.01.6

PZ73W-10R 316L不锈钢刀闸阀主要零部件材质:

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10R

316L不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	10		
	80	195	135	315	220	12			
	100	52	215	155	365	8-M16	14		
	125	56	245	210	185	400	230	22	
	150	280	240	475	8-M20	280	29		
	200	60	335	295	265	540	360	38	
	250	68	390	350	320	630	12-M20	66	
	300	78	440	368	780	400	100		
	350	500	460	428	885	16-M20	119		
	400	102	565	515	482	990	16-M22	195	
	450	114	615	532	1100	20-M22	530	285	
	500	127	670	620	585	1200	389		
	600	154	725	685	1450	20-M27	600	529	
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	790	
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	900		
1000	216	1220	1160	1115	2500	700	1050		
1200	254	1380	1325	2800	32-M36	800	1300		
1.6	99	8.5	10.7	200	13	220	15	250	23.5