

宣城井点降水打水井,宣城当地打井队售后有保障

产品名称	宣城井点降水打水井,宣城当地打井队售后有保障
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

宣城井点降水

井点管和滤管之间连接钢制管箍，与集水总管连接用耐压胶管，滤管钻梅花孔，直径5mm，距15mm，(100目)五层，二层，外缠20#镀锌铁丝，间距10mm。集水总管为内径100—127mm的无缝钢管，每节长4米，其间用橡皮套管连结，并用钢箍接紧，以防漏水，总管上装有与井点管联结的短接头，间距0.8米—1.2米。每套抽水设备有真空泵一台，离心泵一台，水气分离器一台，每套井点降水设备带70根井点降水管。施工流程井点的面布置：当基坑或沟槽宽度小于6m，且降水深度不超过5m时，可用单排线状井点，布置在地下水流的上游一侧，两端延伸长度以不小于槽宽为宜。如宽度大于6m或土质不良，则用双排线状井点。面积较大的基坑宜用环状。下套管或者惊醒解卡等特殊作业时，大钩上不允许超过的载荷，Q决定了小型打井机下套管和处理事故的能力，是核算起升系统零部件静强度及计算转盘主轴承静载荷的主要依据2)钻柱质量3)起升系统钻井绳数Z和绳数Z另外起升系统参数还包括:轿车各挡起升速度。