

石景山高杆灯安装制造厂家280*280

产品名称	石景山高杆灯安装制造厂家280*280
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	566.00/套
规格参数	品牌：:楷举照明 型号：:kj-10019 产地：:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

随着社会的发展和人们审美情趣的日渐提高，一个建筑物除具有实用功能外，还应具有一定的审美和愉悦功能。作为一个文化场所，在某种程度上已成为一个单位、一个城市乃至一个文明程度高低的标志。外部夜间照明就是利用灯具灯光来塑造建筑物的夜间形象，从而表现建筑物在夜幕下独特的艺术风采。表现出建筑物独特的文化内涵和艺术特征。在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、(电磁制动式)蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的。

选择合理的立面照明方式，控制照明区域，降低电能消耗。处理好照度、光色、显、立体感、质感、闪光、眩光限制等各项指标要求。重视空间清晰度，不必要的阴影，控制光热和紫外线辐射对人和物产生的不利影响。要创造适宜的亮度分布和照度水平，限制眩光，减少烦躁不安。应有效利用天然光，灯杆的要求：升降式高杆灯的顶部设有避雷针、防雨罩、呈60度分布的滑轮组和呈120度分布的挂勾系统。防雨罩可以防止雨水进入灯杆内部，避免升降滑轮等部件受雨淋而锈蚀。滑轮组是用来避免钢丝绳、电缆脱槽缠绕。挂钩系统的设计十分合理，当灯盘降落时可以操作升降系统使挂钩自动翻转，保证钢丝绳在完成升降动作后安全可靠的卸载，延长钢丝绳的使用寿命。

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、(电磁制动式)蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。

