

# 可拆卸式泄压墙 泄压式主变室墙 主变电站泄压墙 设计、制作、安装

产品名称	可拆卸式泄压墙 泄压式主变室墙 主变电站泄压墙 设计、制作、安装
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	445.00/平方
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

## 产品详情

可拆卸式泄压墙 泄压式主变室墙 主变电站泄压墙 设计、制作、安装

制作标准规范：

门扇骨架允许尺寸误差：大门扇小门扇

1骨架的长和宽每米  $\pm 0.8\text{mm} \pm 2.0\text{mm}$

2骨架的对角线每米  $\pm 1.0\text{mm} \pm 3.0\text{mm}$

3骨架的平面扭翘不大于3.0mm不大于2.0mm

小五金在门扇上的位置应准确，除图上注明外，门扇小五金的选择和焊接程序可现场自定。除彩钢板外，其他材质需做防锈和饰面漆处理。安装前应检查门窗扇的几何尺寸，并使之不超过允许误差。安装时门扇竖起于洞口中，各部位调整至要求尺寸，门扇应保持垂直。将上下门轴初步点焊于洞口门樘的预留件及门扇边挺上，应保证上下门轴在同一垂直线上，经反复试运转合格后，再将门轴焊牢，待焊接固定到位后再进行门樘的抹灰工程施工。

配变电所门的应符合下列要求：

设在高层建筑内的配变电所，应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和配电房专用门与其他部位隔开；可燃油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为配电房专用门：配变

电所内部相通的门，宜为丙级的防火门钢质门；配变电所直接通向室外的门，应为专用门。

全国发货：

1、黑龙江省，省会哈尔滨。2、吉林省，省会长春。3、辽宁省，省会沈阳。4、河北省，省会石家庄。5、甘肃省，省会兰州。6、青海省，省会西宁。7、陕西省，省会西安。8、河南省，省会郑州。9、山东省，省会济南。10、山西省，省会太原。11、安徽省，省会合肥。12、湖北省，省会武汉。13、湖南省，省会长沙。14、江苏省，省会南京。15、四川省，省会成都。16、贵州省，省会贵阳。17、云南省，省会昆明。18、浙江省，省会杭州。19、江西省，省会南昌。20、广东省，省会广州。21、福建省，省会福州。22、台湾省，省会台北。23、海南省，省会海口。24、新疆，省会乌鲁木齐。25、内蒙古，省会呼和浩特。26、宁夏，省会银川。27、广西省，省会南宁。28、西藏，省会拉萨。29、北京市，简称京，省会北京。30、上海市，简称沪，省会上海。31、天津市，简称津，省会天津。32、重庆市，简称渝，省会重庆。33、香港，简称港，省会香港。34、澳门，简称澳，省会澳门。

[主变大门](#)

[泄压墙施工方案](#)

[泄压装置](#)

[泄压墙施工工艺](#)

[变电站泄爆墙](#)

[轻型泄压墙体](#)

[配电室自动泄压装置](#)

[泄压墙是什么意思](#)

[变电站泄压墙图片](#)

[10kv变电房](#)