

## JBK3，机床控制变压器

产品名称	JBK3，机床控制变压器
公司名称	乐清市新川电气制造厂
价格	120.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 应用范围:控制 品牌:STREAM
公司地址	乐清市北白象镇中垟田南路26号
联系电话	86 0577 62855264 13868758373

## 产品详情

是否提供加工定制	是	应用范围	控制
品牌	STREAM	型号	JBK3-300VA
频率特性	低频	电源相数	单相
铁心形状	E型	冷却形式	干式
铁心形式	壳式	绕组形式	单组
防潮方式	开放式	冷却方式	自然冷式
外形结构	立式	电压比	380/220 ( V )
效率( )	80%	额定功率	0.24 ( KVA )

jbk3系列机床控制变压器符合vde0550、iec204-1、iec439、gb5226-85等有关国际、国家标准。结构特征：变压器系内装型，铁心组合方式为插片式。变压器为单相多绕组，初次级绕组分开绕制，次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部容量，次级如兼有控制、照明及指示绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制。但若长期负载使用,总功率不得超过额定容量80%。使用环境:1、周围空气温度：-50c ~ +400c；2、周围空气温度24h的平均值不超过350c；3、安装地点的海拔高度不超过2000m；4、大气相对湿度在周围空气温度为+400c时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的平均最低温度为+250c，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

## 主要技术参数

型号	安装尺寸			外形尺寸			安装孔	备注
	a	c	b max	d max	e max	f max	k × j	
jbk3-40	56 ± 0.2	46 ± 0.5	78	72	95	1.2	4.6 × 8	
jbk3-63	56 ± 0.2	46 ± 0.5	78	75	95	1.2	4.6 × 8	
jbk3-100	64 ± 0.2	62 ± 0.5	85	75	95	1.5	4.6 × 8	
jbk3-160	84 ± 0.2	73.5 ± 0.5	96	92	110	1.5	5.5 × 10	
jbk3-250	84 ± 0.2	85	95	100	110	1.5	5.8 × 10	
jbk3-400	90 ± 0.2	85	120	100	130	2	5.8 × 10	
jbk3-630	122 ± 0.2	90 ± 0.5	150	110	155	2	7 × 14	

jbk-40va ,jbk-63va ,jbk-100va

,jbk-160va,jbk-250va,jbk-400va,jbk-500vajbk-630va,jbk-800va,jbk-1kva,jbk-1.6kva,jbk-2kva,jbk-2.5