

# 全铜线变压器/BK-50VA机床变压器

产品名称	全铜线变压器/BK-50VA机床变压器
公司名称	乐清市新川电气制造厂
价格	35.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:STREAM 型号:BK-50VA
公司地址	乐清市北白象镇中垟田南路26号
联系电话	86 0577 62855264 13868758373

## 产品详情

应用范围	电源	品牌	STREAM
型号	BK-50VA	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	壳式
绕组形式	单组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	380/36 ( V )	效率( )	80%
额定功率	0.04 ( KVA )		

一、bk此种变压器是适用于50 ~ 60hz电压至500v的 电路中，通常用作机床机床,机械设备,输配电系统设备控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用,采用的都是全新铜线的变压器.但若长期负载使用,总功率不得超过额定容量80%

二、结构特征bk变压器按结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。

三、型号及其含义

四、使用环境1、周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；2、安装地点海拔不超过200 0m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

## 五、外形及安装尺寸

型号	外型尺寸			安装孔距		安装孔k*j
	bmax	dmax	emax	a	c	
bk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	5*12
bk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	6*12
bk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	6*12
bk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9*11.5
bk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9*11.5
bk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9*11.5
bk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9*11.5
bk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	9*11.5
bk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	9*11.5
bk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9*11.5
bk-2000	184	270	145	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9*11.5