

供应10对科隆电话模块

产品名称	供应10对科隆电话模块
公司名称	慈溪市慈普通信设备有限公司
价格	3.50/台
规格参数	品牌:科隆 产地:宁波 型号:CP2001
公司地址	慈溪市掌起镇巴里
联系电话	15888593089 15158397282

产品详情

产品名称:卡接模块

产品规格：5对卡接模块|8对卡接模块|10对科龙模块

产品简介:由塑料外壳和簧片端子组成，用于线缆接续成端的一种模块。和保安单元一起使用可实现对交换机等通信设备的过流过压保护。1、卡接模块与科隆LSA-PLUS系列模块兼容。

2、接触点的设计基于气密性原理，使簧片和线缆之间获得可靠连接。3、使用环境条件：温度5~40℃；相对湿度<85%（30℃）；大气压力70~106KPa

4、拉脱力：锡青铜，镀银（20~40μinch）适用线径为0.4~0.6mm，成端后拉脱力不小于25N。

5、阻燃性：塑料件采用PBT或阻燃ABS，其燃烧性能应达到GB/T 5169.7-1985标准。

6、绝缘电阻：在标准大气压下，任一不相连的两接线端子间，其绝缘电阻不小于100MΩ。

7、簧片端子间接触电阻：在标准大气压下，任一不相连的两接线端子间接触电阻不大于7mΩ。

8、成端接触电阻：在标准的试验条件下导线与端子的成端接触电阻不大于3mΩ。

9、寿命：卡接寿命不小于200次

一、详细特点如下：

1.操作简单：卡接割线瞬间完成，不需要专门培训，不用电源。

2.连接快速：卡接工具“咔嚓”一声，接线工作完成，卡接线内径0.4-0.8mm，外径不得 0.7-1.4mm。

3.接触可靠：卡接簧片具有高强弹性，接触电阻小于2mΩ，触点反复卡接200次，接触电阻仍小于3mΩ，每根线接好后，拉脱力大于25N（芯线 0.4mm）。

4.安全可靠：选择过流、过压保护装置，确保无后顾之忧，阻燃塑料模块，性能GB4608-84/FV-0级的要求。

5.走线整齐：上下左右四面走线，整齐有序，标示分明。

二、整套产品有以下部件组成

1、19寸背板

2、钢背架

3、10对科隆模块

4、科隆打线工具

5、科隆测线绳

注：不含防雷配件（科隆保安单元，科隆保安排，接地条），如若需要联系再议。

三、配线架的常见作用

配线架通常安装在机柜或墙上。

配线架是电缆或光缆进行端接和连接的装置。在配线架上可进行互连或交接操作。

配线架作为综合布线系统的核心产品，起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。是一种规范，也是为了整洁，看上去不乱，能够清楚知道是什么，使线路的改动更简单。

MDF卡接式总配线架

本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计，模块的高度和宽度有所减少，从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大，这就方便了架间操作，同时机房的空间利用率也得到提高。