

铁岭日标工字钢350*150*12*24

产品名称	铁岭日标工字钢350*150*12*24
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	7950.00/吨
规格参数	产地:进口 材质:SS400 执行标准:JIS -G3192
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

铁岭日标工字钢350*150*12*24日标型钢：为了使不锈钢材获得的使用性能或为不锈钢材用户进行不锈钢冷、热加工创造必要的条件，不锈钢材在出厂前需进行热处理。热处理分为退火、正火、淬火、回火等方式。对不锈钢生产者而言，不论何种热处理习惯上统称为退火。不同类型的不锈钢，热轧和冷轧后的组织是不同的，因此退火目的和使用的设备也不同。热轧后的退火不锈钢热轧后硬度都较高并有碳化物析出，各类不锈钢的退火目的见表1。马氏体钢在高温下为奥氏体，热轧后在冷却过程中发生马氏体相变，常温下得到高硬度的马氏体。日标工字钢尺寸表：日标工字钢 200*100*7*10 A36/SS400
26KG日标工字钢 200*150*9*16 A36/SS400 50.4KG日标工字钢 250*125*7.5*12.5 A36/SS400
38.3KG日标工字钢 250*125*10*19 A36/SS400 55.5KG日标工字钢 300*150*8*13 A36/SS400
48.3KG日标工字钢 300*150*10*18.5 A36/SS400 65.5KG日标工字钢 300*150*11.5*22 A36/SS400
76.8KG日标工字钢 300*150*9*15 A36/SS400 58.5KG日标工字钢 350*150*12*24 A36/SS400
87.2KG日标工字钢 400*150*10*18 A36/SS400 72KG日标工字钢 400*150*12.5*25 A36/SS400
95.8KG日标工字钢 450*175*11*20 A36/SS400 91.7KG日标工字钢 450*175*13*26 A36/SS400
115KG日标工字钢 600*190*13*25 A36/SS400 133KG日标工字钢 600*190*16*35 A36/SS400 176KGSS400日标型钢：产生振动的振源为流体稳定流动产生的振动,流体速度的波动,通过管道或其它连接件传播的动力机械振动等,横向流是流体诱导管束振动的主要根源。漩涡脱落诱导振动当流体横掠换热管时,如果流动雷诺数大到一定程度,在其两侧的下游交替发生漩涡,形成周期性的漩涡尾流,致使圆管上的压力分布也呈周期性变化。圆管两侧的静压不同,产生一个垂直于流动方向的升力,其大小与方向随漩涡的脱落而不断变化。正是由于这种升力的交替变化,导致了圆管与流体流动方向垂直的振动。