

日标工字钢200*100,工字钢规格信息表

产品名称	日标工字钢200*100,工字钢规格信息表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	8380.00/吨
规格参数	产地:进口 材质:SS400 执行标准:JIS -G3192
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标工字钢200*100日标工字钢规格信息表日标型钢：转炉一文的水量与除尘效果研究转炉一文是OG除尘系统的道除尘工序，主要目的是粗除尘和将烟气从950 降到70 左右。转炉OG系统一文共设计有5个螺旋喷嘴，布置在同一平面上，同时向下喷水，喷水量总共为450m³/h，喷水量比较大，造成一文阻力增大，影响除尘效果。另外，供水泵组把备用泵开启，也常出现3座转炉炼钢，无法保证喷头水压的现象，不仅造成电能的大量消耗，也严重影响了喷头的喷水雾化效果。根据查阅相关的书籍和互联网上的一些新的理论观点，经分析确定了一文的除尘效果并非是水量越大越好（喷水量与烟气量的比一般在0.35L/m³~1.5L/m³，我厂转炉一文的实际水汽比在2.5L/m³左右），而是与喷头喷水的雾化效果紧密联系着，而雾化效果又与喷头的压力紧密联系，所以我们确立了以减少一文的喷水量，提高喷头压力从而改善雾化效果的研究思路。日标工字钢尺寸表：日标工字钢 200*100*7*10 A36/SS400

26KG日标工字钢 200*150*9*16 A36/SS400 50.4KG日标工字钢 250*125*7.5*12.5 A36/SS400

38.3KG日标工字钢 250*125*10*19 A36/SS400 55.5KG日标工字钢 300*150*8*13 A36/SS400

48.3KG日标工字钢 300*150*10*18.5 A36/SS400 65.5KG日标工字钢 300*150*11.5*22 A36/SS400

76.8KG日标工字钢 300*150*9*15 A36/SS400 58.5K日标工字钢 350*150*12*24 A36/SS400

87.2KG日标工字钢 400*150*10*18 A36/SS400 72KG日标工字钢 400*150*12.5*25 A36/SS400

95.8KG日标工字钢 450*175*11*20 A36/SS400 91.7KG日标工字钢 450*175*13*26 A36/SS400

115KG日标工字钢 600*190*13*25 A36/SS400 133KG日标工字钢 600*190*16*35 A36/SS400 176KGSS400日

标型钢：FANUCOi数控系统里设定参数实现刚性攻丝1两种攻丝方式的比较以前的加工中心为了攻丝，一般都是根据所选用的丝锥和工艺要求，在加工程序中编入一个主轴转速和正/反转指令，然后再编入G84 / G74固定循环，在固定循环中给出有关的数据，其中Z轴的进给速度是根据 $F = \text{丝锥螺距} \times \text{主轴转速}$ 得出，这样才能加工出需要的螺孔来。虽然从表面上看主轴转速与进给速度是根据螺距配合运行的，但是主轴的转动角度是不受控的，而且主轴的角度位置与Z轴的进给没有任何同步关系，仅仅依靠恒定的主轴转速与进给速度的配合是不够的。