

hxgn12成套柜 西藏配电室用HXGN柜 保养

产品名称	hxgn12成套柜 西藏配电室用HXGN柜 保养
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	5782.00/个
规格参数	品牌:永业达 所在地:四川 型号:HXGN-12
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

环网柜是一种能够随意组合成多回路进出具有切换, 联络, 保护电力系统功能的以负荷开关作为核心部件的空气绝缘或气体绝缘的中压电器组合设备。它的主回路核心部件是由SF6负荷开关或及附加的断路器及其他一次的电器组成。HXGN -12型高压环网柜使用环境条件a、环境温度不高于+40℃, 不低于-10℃;b、相对湿度平均值不大于95[%], 月平均值不大于90%。饱和蒸汽压日平均不大于 2.2×10^{-3} MPa;c、海拔高度不超过2000m;d、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。HXGN - 12型高压环网柜结构特点1、安全性好, 一次与二次完全隔离;主母线与负荷开关室用接地金属板隔开;在负荷开关静触头断口间设有接地金属活门;柜体、负荷开关、金属活门之间设有可靠的机械联锁。2、安装容易, 维修方便, 体积小, 搬运轻巧。3、操作简单, 操作力小;替换容易, 可以单更换。4、主开关安装方式可正装亦可侧装。5、主开关(负荷开关)除可配真空负荷开关外, 还可配压气式或产气式负荷开关。HXGN-12型SF6绝缘环网柜产品特点 操作安全: 采用一体化三工位负荷开关, 一次侧全密闭设计防止意外接触, 满足五防要求的机械联锁。 运行可靠: 所有高压带电部位及开关元件全部密封在充有SF6气体的3mm不锈钢箱体内, 实现全绝缘、全密封、全防护;柜体表面静电喷涂, 抗腐蚀, 耐老化。 经济性: 产品可靠, 使用寿命长, 20年免维护。 良好的可扩展性: 采用模块化结构设计, 可根据需要加配各种单元模块, 不同模块可任意组合形成环网柜, 降低投资成本。 功能扩展方便: 可方便升级配网自动化功能。HXGN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kvd网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关, 接地开关和隔离开关配用手动操作机构。我们公司秉承"以科技求发展, 以质量求生存"的原则, 将“品质、开拓、未来”这一理念始终贯穿在研、产、供、销等整个企业发展过程之中。