桥梁支座更换与维修 包头桥梁支座顶升更换加工方便 众拓路桥

| 产品名称 | 桥梁支座更换与维修 包头桥梁支座顶升更换加工方便 众拓路桥 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 2000.00/跨 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

垫石修补后对支座处杂物进行清理。落梁时由现场技术员统一指挥,以5mm为一级,逐级回落,逐级退出枕木和木楔,使梁体均匀徐徐落下。同时为防止梁与支座发生纵横向滑移,采用木制三角垫块在梁体两侧加以定位,待落梁工作全部完毕后拆除。

板式橡胶支座出现的问题、产生原因及处理措施施工单位控制不力原因。现场必须有zhuan业工程师负责复核。施工单位在安装中没有引起高度,在垫石平整度、支座安装位置的度、安装方向、安装期间的温度控制、锚固处理的到位、硅脂油的规范涂刷、与梁的密贴度、砼(砂浆)污染清理防尘等方面没有认真仔细控制。

3、桥墩检测需要查看桥墩有无破损,桥墩上面是否能够发现严重的缝隙,如果是轻微的裂缝也要采取措施将裂缝问题解决。4、桥墙检测这里所说的桥墙,指的是桥梁的两翼,我们需要查看翼墙是否有变形、倾斜的问题。5、照明检测桥梁内外部的照明设施都是后期人工设置的,在对桥梁照明设备进行检测时,不能放过任何角落,查看照明设备的可使用率和通电情况是否良好。

施工 搭设作业平台 盖梁顶标高复测,确定顶升高度 检查支座 荷载计算 顶升设备安装 顶升设备调试 试顶升 正式顶升 支座拆除及清理盖梁顶垃圾 更换支座 落梁 顶升设备拆除 拆除作业平台,清理现场。2.2.2施工。

注意事项1.由于边梁本身自重及桥面附属设施的影响,与中梁在顶升力上差异较大,在顶升时一定要压力与行程双控制,并以行程为zui终控制,避免由于起顶不均匀而造成桥面的剪切。2.严格控制梁体的顶升高度,避免顶升高度过高造成桥面及附属设施的损坏。

3、支座垫石顶面高程允许偏差不超过±2mm,顶面四角高差不超过1mm,轴线偏位不超过5mm。九、落梁1、落梁前在梁体两侧的桥台或桥墩挡块与梁体间加塞木板,防止落梁时梁体发生水平位移。2、开启同步顶升,平稳降落梁体3、梁体就位后检查支座上下钢板与垫石、梁底之间的密贴情况,应尽量保证支座上下面全部密贴。