

枝江市安全帽绝缘性能检测 耐穿刺性能测试

产品名称	枝江市安全帽绝缘性能检测 耐穿刺性能测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

安全头盔的功能检测规定。

- 1、冲击性吸能，传递到人物模型里的力不得超过4900N，帽壳不得有残片掉下来。
- 2、耐穿刺性能，钢锥不可触碰人物模型表层，帽壳不得有残片掉下来。
- 3、不颞带的度，下巴带产生破后的力值应处于50N-250N中间。
- 4、抗静电能，体积电阻率不得超过*09
- 5、绝缘能，漏电流不得超过.2mA.
- 6、侧面刚，漏电流不得超过40，余形变不得超过5，帽壳不得有残片掉下来。
- 7、阻燃性能，续燃时间不会超出5s，帽壳不可烧穿。
- 8、抗低温能，经超低温（-20 ）预备处理后做冲击测试，撞击力值应不得超过4900N，帽壳不得有残片掉下来。

电气设备能：用600长的绝缘杆在50KV的电流下打耐压，能持续min不穿透。绝缘操作杆是底层农电工作人员常见的安全工器具，主要用来对农村电力变压器和线路开关开展停送电实际操作，以其直接与高压输电线触碰，因而需准确把握绝缘操作杆的应用要求与常见问题。

手臂安全防护类产品质量检测：防割手套、耐（ ）胶手套、电工作业用绝缘工具、耐油手套、热浸锌胶手套、防静电手套、电焊工防割手套、防割手套、机械设备伤害防割手套等。

躯体安全防护类产品质量检测：

阻燃工作服、防静电服、抗静电毛织品服、类化工品防护衣、医疗一次防护衣、焊接服、化学防护服、

防护衣等。

要使用单位检验合格并且在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘工具，查检验电器是不是完好无损，操作时携带绝缘工具穿着绝缘靴，首先用验电器查验是不是通电，然后根据状况实际操作。(1)应用绝缘杆时严禁装电线接头；(2)使用中工作员手拿绝缘杆的挥手一部分，需要注意手不能超过护环，同时还要戴绝缘工具，穿绝缘靴（鞋）。(3)绝缘杆每一年要进行一次按时实验。

绝缘靴应用存放常见问题

1.选用特种橡胶做成，的作用是使人体与地面绝缘层，避免跨步电压，分20kV（实验工作电压）和6kV二种。

2.相对高度不低于5cm，并且上端多加高边5cm。

3.务必按照规定应用6个月必须进行实验。

4.绝缘安全鞋有多少腰二种，多见5kV，在显然处标着“绝缘层”和耐压等级，做为kV下列绝缘层用品，kV之上禁用。

5.使用时，不可以用防水防雨雨鞋替代。