

维谛UPS电源 EXS60K高频机60KVA无需报备

产品名称	维谛UPS电源 EXS60K高频机60KVA无需报备
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:EXS 60KVA 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

技术规格

额定容量：60KVA

尺寸：600 × 850 × 1600 (W × D × H mm)

重量：245kg

输入特性 (整流器)

额定输入电压：380/400/415VAC，三相四线

额定工作频率：50/60Hz

输入电压范围：228 ~ 475V

输入功率因数：>0.99

输入电流谐波 (THDi)：<3%

直流特性

内置电池：选配

内置电池后备时间 (按额定满载)：5分钟

内置电池后备时间 (按典型负载PF=0.8计算)：10分钟

输出特性（逆变器）

逆变器输出电压：380/400/415VAC，三相四线

输出功率因数：1

电压稳定性：< $\pm 1\%$ 稳态

电压稳定性：< $\pm 5\%$ 瞬态

旁路

旁路输入电压：380/400/415VAC，三相四线

旁路电压范围：-40% ~ +20%可设置

系统

频率：50/60Hz

市电同步跟踪范围： $\pm 3\text{Hz}$ 范围内可设置

系统效率：高达96.5%

工作环境

运行温度范围：0 ~ 40

存储温度：-40 ~ +70（不带电池）

相对湿度：5% ~ 95%，无凝露

运行高度：海拔1500m，1000 ~ 3000m之间每增加100m，所带负载减少1%

噪音（1m）：<58dB

保护等级：IP20

符合标准：

安规：IEC60950-1，IEC62040-1/AS62040-1；

电磁兼容：IEC62040-2/AS62040-2；

设计与测试：IEC62040-3/AS62040-3，YD/T1095

VertivLiebertEXS 30 ~ 60kVA高效灵活的一体化UPS解决方案

随着互联网技术的不断演进，5G商用的逐步落地，万物互联的畅想越来越贴近现实，数字经济和智能制造的发展方向也越来越明确。作为支撑数字技术和数字经济发展的核心关键基础设施，供电场景和需求也在不断变化和蜕变。中小企业需要具有低投资成本、可持续节约运营成本、高可靠并可快速灵活地适

应IT环境变化的UPS解决方案。

维谛技术着眼于为不断变化和革新的供电应用场景提供可靠，节能，简单，灵活的用户体验，致力于实现解决方案的深度融合。现全新推出EXS 30 ~ 60kVA一体化UPS解决方案。