

300/500V H05V3V3H6-F/ H05V3V3D3H6-F 电梯扁平电缆

产品名称	300/500V H05V3V3H6-F/ H05V3V3D3H6-F 电梯扁平电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术特性

- 工作电压: 300/500V- 测试电压: 2000V- 应用时的工作温度: - 35 ° C - +70 ° C- 阻燃: IEC 60332 -1-
绝缘电阻: 350 M x km

标准及认证

CE认证

电缆结构

- 多股裸铜导体- 遵循DIN VDE 0295 cl 5/6 , IEC 60228 cl 5/6- PVC T15绝缘- 色彩编码遵循VDE 0293-308 , 6芯以上 : 带有白色数字标识黑色线芯 , 加黄绿接地线- 黑色PVC TM 4护套

应用及描述

这种扁平电缆用于电梯或货梯中 , 以及机器的快速运转部分 , H05V3V3H6-

F电缆没有延伸载体 , 可安装于运转速度不超过4.0m/

s的电梯中 , 自由悬挂的高度45米 , 其运送限高80米。对于H05V3V3D3H6- F线缆来说 , 如果运转速度在4.

0m/s到6.3m/s之间，要使用的电缆延伸载体，此时其自由悬挂的高度180米，运送限高150米。