

CDLK/CDLKF 杭州南方用于输送机床冷却液

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | CDLK/CDLKF 杭州南方用于输送机床冷却液 |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 5600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:南方 型号:CDLK32 产地:杭州 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

南方水泵 CDL型水泵 环境温度

当泵在环境温度大于40 或海拔大于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率P2会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。

参数范围流量范围：0.4~55m³/h 扬程范围：10~280m

南京斯瑞莱机电设备有限公司

运行条件

稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体，可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。

液体温度：常温型-15 ~ +70

热水性-15 ~ +120

南方水泵 不锈钢立式水泵CDLK轻型立式多级离心泵

南方水泵CDLF不锈钢立式多级离心泵 高压泵 泵配件机械密封水封叶轮

南方水泵 不锈钢立式水泵 液下泵 CDLK 浸入式多级离心泵

应用

CDLK/CDLKF 用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合，适应于不同温度、流量和压力范围，CDLK适用于无腐蚀性液体，CDLKF适用于轻度腐蚀性液体。

具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。

泵

CDLK/CDLKF 为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度，可安装空腔体来改变泵本身的长度，不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。

电机

电机为全封闭，风冷式二级标准电机。

防护等级：IP55

绝缘等级：F

标准电压 50HZ：1 × 220-230/240V 3 × 200/346V

3 × 220-240/380-415V 3 × 220-255/380-440V

其他电压的电机按要求可供。

单相电机从0.37-2.2KW可供。