

# 储罐清洗企业资质服务办理需要的资料

产品名称	储罐清洗企业资质服务办理需要的资料
公司名称	深圳吉盛企业咨询管理有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-1号富坪商务中心703B
联系电话	13430716816 13430716816

## 产品详情

### 储罐清洗企业资质服务办理需要的资料

悬浮式超高压(500-2800bar)射流不拆卸换热器(又称换热器)的清洗方法(物理清洗)换热器高压水射流清洗技术。它是用高压泵将普通自来水加压到500-1500巴热交换器高压水射流清洗技术。通过一个特殊的喷嘴(孔径只有1-2mm)，多股高度分散的水流以极高的速度(200-500米/秒)喷出。这束细小的水流具有均匀的振动冲击能量，不会对罐壁造成损伤。它可以清除管道内壁的任何盐、碱、水垢和各种堵塞物。各种管壳式换热器一般内径为 10- 50mm，长度为3m、6m、9m、13m。我们使用相应长度的钢制喷枪，软枪，以及各种类似钻头的喷嘴，将管内的水垢悬浮清洗，粉碎，然后随水流排出管外，从而高效清洗管内外的水垢和堵塞物，各方清洗效果可达90%以上。

#### 1)应用条件:

- 1.以管排的封闭或半封闭管孔和管孔周围或底部结构的清洗的形式，用带旋转喷嘴的高压硬管或软管喷射周围结垢，喷射反作用力自动推进清洗除垢；
- 2.通过用手持旋转高压喷枪(旋转喷嘴)喷射来清洗管子管端的污垢附着。

#### 2)施工条件

- 1.鉴于贵方主机换热器的型号、现场考察及贵方的技术要求，不需要对管子进行抽芯，拆除两端端盖进行水平清洗和隔离保护，并在操作面外铺设集水布(帆布)保护周围设备免受高压射流飞溅的污染；
- 2.贵公司清洁现场(管阵周围2M范围内)无障碍物；

3. 贵公司提供电源、水源、照明设施和操作设备(高压清洗机)进入现场的通道(约3M)和超高压清洗装置(集装箱式储存空间为2.5\*5m<sup>2</sup>)。

## 化学清洗

换热器油气管程壳程循环清洗原理及工艺(化学清洗)

1. 在管阵列中建立循环系统；
2. 建立管外循环系统；
3. 油污用碱性清洗剂:比例按相关标准；
4. 试酸除垢剂:按相关标准。