

轧籽机 100型 130公斤/小时

产品名称	轧籽机 100型 130公斤/小时
公司名称	淮北市淮棉棉机厂
价格	.00/个
规格参数	型号:100型 加工能力:130公斤/小时 用途:加工籽棉
公司地址	安徽省淮北市滂汪工业园
联系电话	13665612588

产品详情

型号	100型	加工能力	130公斤/小时
用途	加工籽棉	品牌	淮棉牌
种类	分离籽棉中的皮棉		

本皮辊轧花机系列产品是我厂新科研成果，轧花质量符合

gb1103—1999规定，质量技术监督局检验合格产品(皖萧企wxqzh05)，产品执行标准jb / t7724—95。主要特点:本机可以提高转速，提高产量，由于设计平衡装置，机械运转平稳、无震动。结构根据动力学原理省力、省电、皮带不打滑。转动部位装有滚珠轴承，机械经久耐用。

三包：本机一般件三包一年，大件三包两年。

技术参数

1. 技术要求

定刀： 刀刃要紧贴皮辊表面，定刀口位于皮辊中心线偏高0.8—1毫

米，定刀刃向皮辊方向倾斜1度。

重合间距：	指动刀口上升与定刀口相平时，之间的间距叫重合间距，一般保持0.8-1毫米左右(间距小，易打刀)
相切量：	指动刀口上升到上止点后，动刀口与定刀口的距离叫相切量。相切量根据棉花纤维的长度。(1-4级棉)动刀口—上升超过定刀口11毫米。(5—7级棉)动刀口上升超过定刀口8毫米。
间距：	棉子筛与定刀口的间距一般为16—18毫米，倾斜5--7度。

2. 产品型号与配套动力

轧花机型号	台时产量	曲辊转速	重量	配套动力
50型	120斤	1000	180千克	1.5kw
60型	140斤	1000	210千克	1.5kw
70型	170斤	1000	220千克	2.2kw
80型	200斤	1000	230千克	2.5kw
100型	260斤	1000	240千克	3.0kw

本厂还有1.2米、1.5米的大型皮辊轧花机，欢迎新老客户前来做客。