

ECTFE 水膜 树脂

产品名称	ECTFE 水膜 树脂
公司名称	衢州佰茂科技有限公司
价格	550.00/千克
规格参数	品牌: BEST MAKE 型号: BM-006 CAS: 25101-45-5
公司地址	浙江省衢州市柯城区府山街道劳动路16号319-2号
联系电话	18057026768

产品详情

水膜级ECTFE树脂

1. 产品介绍

ECTFE水膜级树脂为白色粉末,具有优异的耐化学品腐蚀性能, pH值使用范围为1-14。可通过TIPS法制备中空纤维膜用于高浓废水、有机溶剂及碱液回收等特殊场合,尤其适用于碱性环境污水的处理。

2. 技术特性

项目	测试方法	单位	指标
密度	ASTM D792	g/cm ³	1.66-1.68
吸水性	ASTM D570	%	<0.1
熔点	ASTM D3418		215-220
熔融指数	ASTM D1238	g/10min (230 °C, 21.6kg)	15-20

3. 产品标志、包装、贮存、运输说明

3.1 标志

本产品的包装桶上应有牢固清晰的标识,标明公司名称、产品名称、批号、牌号(规格号)净含量等。

3.2 包装

本产品系用纸桶包装（内衬双层聚乙烯塑料袋），每桶净含量为（ 25 ± 0.2 ）kg；每桶应有产品合格证，内容包括：公司名称、产品名称、批号、牌号（规格号）、净含量和生产日期等。如需特殊包装，供需双方另行商定。

3.3 贮存

应贮存在清洁、阴凉、干燥的仓库内，以防止树脂发生结团现象及水汽、尘土等杂质的混入。

3.4 运输

本品为非危险品运输，运输时应避免受潮和剧烈振动。