BCT-V500 系列 多参数水质分析仪

产品名称	BCT-V500 系列 多参数水质分析仪
公司名称	博驰特（重庆）仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品品牌:博驰特 产品型号:BCT-V500 多参数 检测参数:COD
公司地址	重庆市高新区曾家镇大学城西路11号附211号（注册地址）
联系电话	19112091837

产品详情

产品介绍：

BCT-V500 采进固态冷光源， 光学性能稳定，检测结果准确。搭载 质智能检测系统，每秒可进

次的数据均化计算。检测结果动打印、批量检测、引导检测模式等功能。8 英IPS 超触摸屏，
让测量结果直观明了。搭配双系统，同时持（16mm）管和（30mm），可检测 COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 5 种检测参数。产品内置质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应程序。

应用领域：

可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。

测定原理：

COD 的测定依据《HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》

氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

总磷的测定依据《 GB 11893-89 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 》

悬浮物的测定依据《GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定 重量法》

产品特点

固态冷光源，光学性能稳定，需光源预热，光源寿命达 10 年。

测定仪和消解仪采分体式设计，不影响光源系统和光学传感器的稳定性。

搭载 质智能检测系统、每秒次的数据均化计算。

检测结果动打印、批量检测、引导检测模式等功能。

搭配双系统，同时持（16mm）管和（30mm）。

8 英1024 ×768 分辨率 IPS 级清电容触摸屏。

ABS 材质，强度、耐腐蚀、耐温外壳。

配备预制试剂，只需要在试管内添加污样品再经过消解即可进检测。