

# 两层共挤旋转吹膜机 二层共挤吹膜机

产品名称	两层共挤旋转吹膜机 二层共挤吹膜机
公司名称	瑞安市云江塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:二层共挤吹膜机 适用原料:PE、HDPE、LDPE、LLDPE
公司地址	浙江 瑞安市 东山经济开发区渔港码头3栋
联系电话	86-15167769999 15167769999

## 产品详情

是否提供加工定制	是	种类	二层共挤吹膜机
适用原料	PE、HDPE、LDPE、LLDPE	品牌	云江
型号	2SJ-G65	产品用途	包装
最大吹膜宽度	1500 ( mm )	吹膜厚度	0.02-0.1 ( mm )
螺杆直径	65 × 2 ( mm )	螺杆长径比	28:1
螺杆转速	10-100 ( rpm )	电动机功率	22 × 2 ( kw )
生产能力	100 ( kg/h )	机头膜口直径	350 ( mm )
重量	3600 ( kg )		

产品类别：	吹膜机系列
产品详情：	<p>用途:</p> <p>用于吹制低密度聚乙烯(ldpe)、高密度聚乙烯(hdpe)和线性低密度聚乙烯(lldpe)等塑料复合膜。广泛应用于液体包装、印刷基材、出口产品包装、工业品包装等。</p> <p>特点:</p> <p>1、两层共挤复合膜可延长液体包装保鲜期。2、挤出机的机筒、螺杆均采用优质合金钢经精密加工和氮化处理，使其硬度达到最佳值，经久耐用。3、辅机设平台式工作台，使操作方便并配制定泡圈。4、卷取装置：双收双剖，其动力采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。</p>

型号	2sj-g50	2sj-g55	2sj-g60
螺杆直径	50 × 2	55 × 2	60 × 2
长径比	28 : 1	28 : 1	28 : 1
薄膜折径	800	1000	1200
薄膜单面厚度	0.015-0.10	0.015-0.10	0.015-0.10
最大产量	40	65	80
主机功率	11 × 2	15 × 2	18.5 × 2
加热功率	26	30	42
外形尺寸	4200 × 2200 × 4000	4600 × 2400 × 4600	5000 × 2800 × 5000
机重	4	5	6