

高低压吹膜机 高低压吹膜机

产品名称	高低压吹膜机 高低压吹膜机
公司名称	瑞安市云江塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:高低压吹膜机 适用原料:PE、HDPE、LDPE、LLDPE
公司地址	浙江 瑞安市 东山经济开发区渔港码头3栋
联系电话	86-15167769999 15167769999

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	高低压吹膜机
适用原料	PE、HDPE、LDPE、LLDPE	品牌	云江
型号	65	产品用途	生产薄膜
最大吹膜宽度	1200 (mm)	吹膜厚度	0.01-012 (mm)
螺杆直径	65 (mm)	螺杆长径比	28:1
螺杆转速	20-100 (rpm)	电动机功率	22 (kw)
生产能力	80 (kg/h)	机头膜口直径	180 (mm)
重量	2800 (kg)		

一、主要用途：

用于吹制低密度聚乙烯 (ldpe) 高密度聚乙烯 (hdpe) 和线性低密度聚乙烯 (llpe) 等塑料薄膜，广泛应用于工业品、纺织器、服装包装、食品包装、农业复盖、农地膜等。

二、主要特点：

以上型号挤出机的机筒，螺杆均采用优质合金钢，经氮化和精密加工具有最佳在硬度和耐腐蚀性。辅机设置平台栏工作台使操作方便。卷取装置采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。

三、主要技术参数：

型号	a50	a55	a65
螺杆直径	50	55	65
薄膜折径	100-600	200-800	300-1000
薄膜单面厚度	0.01-0.10	0.01-0.10	0.01-0.10
量大挤出量	35	50	65
长径比	28:1	28:1	28:1
主机功率	11	15	22
牵引电机功率	1.1	1.1	1.5

加热功率	11	13	19	6
外形尺寸	4800 x 1900 x 3800	5500 x 2100 x 4600	6500 x 2300 x 5200	
机量	1.5t	2t	2.3t	