

BCT-70L BOD生化培养箱

产品名称	BCT-70L BOD生化培养箱
公司名称	博驰特（重庆）仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:BCT-70L 方式:强制对流 使用温度范围:0~65 °C
公司地址	重庆市高新区曾家镇大学城西路11号附211号（注册地址）
联系电话	19112091837

产品详情

应用领域

本系列产品广泛应用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。

产品特点

独特内部风循环结构设计，风机微风循环，使工作室温度分布均匀。

大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，智能PID控温系统，配有PT100高精度传感器，控温精度高。

双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封性好。

智能化霜功能保证设备长期无霜运行，标配机械式独立限温器，双重保护实验安全

技术参数

型号	BCT-70L	
方式	强制对流	
性能	使用温度范围	0~65 °C
	温度分辨率	0.1 °C
	温度波动度	高温：±0.5 °C 低温：±1 °C

	温度分布精度	±1 °C
构成	工作室	镜面不锈钢板
	外壳	冷轧钢板,表面静电喷涂
	保温层	聚氨酯
	加热器	不锈钢电热管
	额定功率	0.8kw
	压缩机	风冷密闭压缩机
	制冷剂	R134a
	除霜构造	智能控制自动化霜
	测试孔	不锈钢内径50mm一个
	受控外接电源	**插座1个
控制器	温度控制方式	单段液晶智能PID
	温度设定方式	轻触按键设定
	温度表示方式	测定温度显示：液晶上位显示：设定温度显示：液晶下控显示
	定时器	0.55.5k 带定时等待功能
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止
	传感器	P100
	附加功能	LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆
安全装置	超温报警，机板式限温器，回路自诊断	
规格	工作室(宽*深*高mm)	420*350*500
	外形尺寸(宽*深*高mm)	580*610*1150
	外包装尺寸(宽*深*高mm)	70*715*1368
	内容积	70L
	隔板承重	15Kg
	隔板层数	5层
	隔板间距	35mm
	电源(50/60Mz) 额定电流	AC220V/2.3A
	净重/毛重kg	65/52
附属品	隔板	2件
	隔板架	4件