

广东高分子平板瓦 彩釉瓦 耐候性能

产品名称	广东高分子平板瓦 彩釉瓦 耐候性能
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	脊瓦:345*480 大主瓦:590*480 檐瓦:310*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

传统粘土烧结古建筒瓦由于其烧制工艺对环境的污染，以及瓦体本身的诸多质量缺陷，注定了其工艺与材质不适应现代社会及建筑发展的需要，必将被新技术新材料所替代，因此对仿古建筑材料的传承与创新即成为了企业人伟大的一项历史使命。产品使用寿命：我们一般表述为与建筑同寿（50年以上）。复合聚酯瓦（筒瓦、小青瓦及西式瓦）主要是由一种复合聚酯树脂经高温高压而成，（航空复合聚酯树脂是指这种树脂材料由于具有多种其优异的耐候性能而用于航空、轮船、高铁等行业，复合聚酯就是一种材料的统称，分复合聚酯树脂、复合聚酯不饱和树脂、复合聚酯饱和树脂，其中聚酯树脂是复合聚酯材料中质量等级的，耐候性能的）复合聚酯树脂本身是一种于室外的耐候性材料，具有抗老化，耐高温（可达500°以上）抗低温在（-70）、抗龟裂，使用寿命长的特点，日常所见到的有：公园里的草坪音箱，各种雕像、井盖、集成化粪池、输油汽管道，高铁护栏等室外。产品外观复合聚酯装饰筒瓦及复合聚酯小青瓦，是仿古青筒瓦及传统小青瓦的瓦型风格，青筒瓦及小青瓦是中国传统的金典瓦型，复合聚酯装饰筒瓦及小青瓦是对传统青筒瓦及小青瓦的传承与创新，复合聚酯既具有古朴典雅的特色，又具有大气精致的现代气息，是集古典与现代相融合的装饰型屋瓦产品，能充分体现建筑的古典与现代美感的融合，对建筑具有的装饰效果，能充分体现建筑的风格，提升建筑的档次。特别说明的是：所有的陶瓷类产品的表面作色都是一层彩色釉面，由于釉面材质的膨胀系数与瓦体的陶土材质的膨胀系数不一样，所以其表面的釉面会裂纹并脱落，其表面的釉面颜色实际使用寿命也就在10多年左右，这是陶土瓦的一个致命缺陷。而我们的瓦在产品颜色及材质上彻底解决了这一难题。所以我们在与客户宣传时要说清楚我们的产品是双层作色可以保持几十年都年洁净如新。复合聚酯这个概念所涉及到的材料很广泛，塑料pvc、Upc、ps等等都属于复合聚酯材料的大系列，不饱和树脂但有针对于室内的，有针对于室外的，现在市场上的合成树脂瓦的材质实际上就是一种复合聚酯中质量等级级、价格便宜的不饱和树脂或者pVc塑料材料，其耐候性能差，在室外使用寿命多5年左右，与我们的复合聚酯产品相比其使用年限实在是相差太大（复合聚酯树脂产品使用寿命可达50年以上）在公司期待与您合作，为您服务，成为您可以信赖和依靠的合作伙伴，成为您更具竞争力的坚强后盾！欢迎您随时光临、咨询、洽谈业务。