

超声波体检机健康一体机 HW-VE智能体检一体机卫生院

产品名称	超声波体检机健康一体机 HW-VE智能体检一体机卫生院
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-VE 适用范围:体检中心 卫生院等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

基本公共卫生健康体检一体机，超声波体检机健康一体机 HW-VE智能体检一体机卫生院，智能超声波体检机。

健康小屋智能互联自助健康体检一体机，多功能健康检测一体机

型号：HW-VE

售后：终身维修一年保修

安装：出厂前已安装调试好，整机分上下两部分木箱子打包，简单组装即可，不需要复杂安装

HW-VE型智能互联自助健康体检一体机

性能特点：

1、健康小屋便携式自助智能互联健康体检一体机HW-VE型全自动自助式测量身高、体重、血压、心率、脂肪含量、基础代谢、水分含量，血氧含量，膳食营养分析，运动指导，健康指导等多项体检服务，整个流程以屏幕触摸方

式进行，通过实时语音提示，视频引导检测人员自主完成测量，并提供现场打印体检结果服务。

2、高清双屏模式

屏一：触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

屏二：十寸多媒体液晶屏，健康教育知识播放等

3、刷卡扫码测量（选配）

性能：定制身份证刷卡测量，不仅能即时打印出健康报告书而且还可以把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上或者移动SJAPP。可以提供接口协议，完美支持任何的数据库平台。便于随时查阅，轻松建立个

人健康档案。

*SJ端体检报告：整个测量完成后，形成二维码，扫一扫关注公共号，发送SJ端，记录每次体检报告，形成健康曲线图，合理饮食、运动建议。

4、数据传输：支持有线、蓝牙、无线、GPRS数据传输功能，测量结果可以直接传输到电脑管理系统，生成健康体检报告。

5、结构：独特三维立体结构，整机采用超高强度的ABS工程材料，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。

产品参数介绍：

1、本款机器外壳采用有极好的超高强度的ABS工程塑料，耐腐蚀，耐冲击。

2、自助触屏式体检：身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）、血压（高压、低压）、心率、体温、血氧、脂肪，基础代谢、水分含量、骨骼量、肌肉量、骨骼率、肌肉率等。触摸屏操作，语音视频指引

操作.

3、身高测试采用原装进口美国senscomp超声波传感器，无接触式感应测量出身高，精度高，不易受外在环境干扰。身高测量范围：60—200CM 分度值0.1CM或0.5CM可调。

4、体重使用多功能的高精度梁式航空压力体重传感器测量体重.测试精度高.耐疲劳.寿命长。体重测量范

围：8—200KG? 分度值0.1KG

5、 血压测量范围：0-39KPa?? 脉搏：40-180次/分

脂肪测量范围：5—50%?? 分度值：0.5%

血氧测量范围：70-100（ $\pm 2\%$ 正常状态， $\pm 3\%$ 运动或弱灌注，70%以下未定义）

体温测量范围：34-43 ??? 分度值：0.1

6、 结果通过语音播报.液晶数码显示并可配内置热敏打印机.实时打印测试结果.

7、 触屏式自助完成整个体检过程，智能动画指导，语音提示测量，完成多个体检项目。

8、 嵌入LED大显示屏.可以流动显示XX卫生院健康驿站祝您早日康复等等。流动循环播放字或者多媒体广告屏播放视频图片。

9、 显示方式：主机触摸屏实时显示,多媒体广告屏(或嵌入式自定义LED走字屏)

10、 打印内容：测量编号、身高、体重、BMI体型指数、高压值、低压值、心率、脂肪含量、新陈代谢、血氧饱和度、体温、正常标准范围、以及合理的饮食和运费建议。

11、 数据传输：本机可通过RS-232串口上传电脑，也可通过蓝牙或者无线传输至SJ端（RS-232属于标配）

语音提示：清晰语音指引操作并自动播报测量结果

外形设计：机身采用独特的三维立体设计，简约而不失大气；外壳采用超高强度的ABS工程塑料，洁净环保

电源电压：100V-240V? 50HZ,可选直流12V供电

外形尺寸：58*60*235CM

整机净重：48KG

12、 可根据客户需求定制个性功能，如心电，血糖等。