

单组份聚氨酯防水涂料 多色

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 单组份聚氨酯防水涂料 多色 |
| 公司名称 | 北京羽安馨源防水材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 漆膜颜色:多色 固体含量:80(%) 耐水性:不透水 |
| 公司地址 | 北京市大兴区黄村镇王立庄村108号 |
| 联系电话 | 13911311226 18601251568 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 漆膜颜色 | 多色 | 固体含量 | 80(%) |
| 耐水性 | 不透水 | 表干时间 | 12(h) |
| 贮存期 | 6(月) | 品牌 | 羽安 |
| 外观 | 液体 | 液态类型 | 水乳型 |
| 单件净重 | 25(kg) | | |

产品简介

单组份聚氨酯防水涂料是反应固化成膜的高弹性防水材料，以多异氰酸酯和多羟基聚醚进行聚合反应；不含任何溶剂、无毒、无味，产品性能完全符合国标中各项要求，是高质量绿色环保产品。空气中或基层的水份也可促进其固化，可广泛应用于各种构筑物防水防潮及防腐、装饰等工程。

产品性能：执行标准gb/t19250-2003

应用范围：

可广泛应用于地下室、卫生间、新旧屋面、桥梁、涵洞、人防、地铁、游泳池、污水处理厂等工程的防水防潮；也可用于金属管道、车间地坪、水池等工程的防潮、防腐及木地板、水泥板、石棉制品、玻璃钢制品、陶瓷制品、地砖等的粘接，也可用于建筑结构的嵌缝材料。

特点：

使用方便，只需将a、b料按一定比例混合，分次涂刷在基层上，即能形成完整的防水膜。

c.防水性能优异，常温固化，防水层无接缝，强度高伸长率大，对防水基层形变适应能力强，尤其对复杂工程部位防水效果更好。

e.耐高低温性能好，耐弱酸弱碱，水密、气密性好；

d.粘接度高，对混凝土、木材、金属、陶瓷等材料有极强的附着力，易维修。

f.不含煤焦油、石油沥青等物质，性能稳定。

g.不含任何溶剂，固化后涂膜无毒、无味，使用过程中涂膜性能稳定。

j.b料匀质性好，无分层、沉淀现象。

h.施工中可不加任何溶剂，只需充分搅拌即可使用，达到环保要求。

i.可湿基施工，基层含水率不要求控制在9%以下，对于含水率20%~30%的基层可正常施工。

包装、贮存与运输

包装：用彩色铁桶密封包装，每桶重量为25kg，亦可根据用户需求包装。

贮存：宜在阴凉通风的室内存放，室内温度不宜超过40℃。正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起六个月。

运输：按一般货物运输，避免日晒雨淋。

单组份聚氨酯防水涂料也称湿固化型聚氨酯防水涂料，它是基料通过和空气中的湿气反应而固化交联成膜，具有以下特点：

优异的力学性能，低温性能，施工方便，涂膜无接缝，良好的粘接性和弹性，维修简便快捷等。固含量高，施工时和施工后无可挥发性物质产生和析出，不会对施工者和环境造成伤害。对基面含水率要求不苛刻，可在较潮湿的基面上施工，也可在相对湿度较大的条件下施工。不需要现场配料，省时省工，不会发生计量差错而影响质量。

· 产品主要技术性能（按JC500-92行业标准）

| 指标项目 | 标准值 | 实测值 |
|-----------|-----------------|------|
| 拉伸强度（mpa） | 2.45 | 3.06 |
| 断裂伸长率（%） | 450 | 650 |
| 低温柔性 | 绕 5mm棒，-40℃，无裂纹 | |
| 不透水性 | 0.3mpa，30min | |

注：产品复试时，涂膜分多遍成形，每遍成膜厚度不超过0.5mm为宜。

· 施工范围可用于地下室、新旧屋面、卫生间、桥梁、涵洞、人防工程等场合的防水防潮。也可用于金属管道、车间地坪、水池等的防腐使用。

关注羽安防水】

北京羽安馨源防水材料有限公司是一家专业生产防水涂料、防水材料的生产企业。企业是行业内销量业绩口碑影响最好哦防水厂商之一，自有研发生产的产品有几十余种品种。在全国50余个城市设有分公司或经销处。

地址：北京市大兴区王立庄

联系：010-52210622（产品销售、代理）

13552326422

网址：www.bjyafs.cn(阿里诚信通店铺)