

# ;KSD301-T2手动复位温控器

产品名称	;KSD301-T2手动复位温控器
公司名称	长沙盈丰电子科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:盈丰 型号:KSD-T2 种类:温控式
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M2组团
联系电话	86-073188856686 18908455333

## 产品详情

品牌	盈丰	型号	KSD-T2
种类	温控式	营销方式	厂家直销

### ksd301-t2手动复位温控器

工作原理ksd301-t2手动复位温控器利用双金属片作为感温元件，当温度升至动作温度时，双金属片突跳，传动触头迅速动作；当温度降至某值时，触点不复位，如需重新接通需采用作用力将复位柄按下，温控器触点恢复至原来状态，达到通断电路及人为重新起动开关的目的。具有性能稳定、控温精度高、动作干脆且体积小，量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。

技术参数1、电气参数：1) cqc、vde、ul、cul ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ul ac125v 50hz 15a (阻性负载) 2、动作温度范围：0-250 (任选)，温度精度： $\pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 10$  3、回复与动作温度差：8~100 (任选) 4、接线方式：插端子250# (弯0~90°可选)；插端子187# (弯0~90°可选，厚度0.5、0.8mm可选) 5、使用寿命：100,000次6、电气强度：ac 50hz 1800v历时1min，无闪烁，无击穿7、接触电阻：50m 8、绝缘电阻：100m 9、形式：常闭型：温度上升，触点断开，手动复位；常开型：温度上升，触点接通，手动复位；10、外壳防护等级：ip00；11、接地方式：通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。12、安装方式：螺牙螺杆常用规格 (m4.m5,m6) 特殊规格可定做。

### 应用范围

用于空调、饮水机、电热水瓶、热水器、淋浴器、消毒柜、咖啡壶、电蒸锅等电器的控温 (开关) 之用，同是也适用于其他家用电器、电子仪器、电子控制柜等过热保护 (限温)。

## 外形尺寸

注意事项1、此手动复位型温控器在升温突跳后待温度下降20 后方可按复位柄，且用力4~6牛顿为宜，不可过大。2、为确保温控器能正常工作，预留复位柄端面到封盖感温面垂直距离不小于20.4mm。

### 销售与技术服务

联系电话: 0731- 88856686、18874734818

fax: 0731-88856687

联系人：胡经理手机：18908455333

邮址1：胡先生[bfg@csbfg.com.cn](mailto:bfg@csbfg.com.cn)

网址：<http://www.csyfdz.com>[www.csbfg.com.cn](http://www.csbfg.com.cn)[www.csyfdz.cn](http://www.csyfdz.cn)

地址:长沙市岳麓大道179号