

热得快温控器温度开关热保护器温控开关温度继电器

产品名称	热得快温控器温度开关热保护器温控开关温度继电器
公司名称	长沙盈丰电子科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:盈丰 型号:KSD301 开关类型:常闭
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M2组团
联系电话	86-073188856686 18908455333

产品详情

品牌	盈丰	型号	KSD301
开关类型	常闭	工作电压	直流交流 (V)
过载电流	10 (A)	动作温度	-10---300 ()
寿命	100000 (次)	产品认证	CQC,UL,VDE

ksd301自动复位突跳式温控器

工作原理ksd301系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到重定温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。广泛用于家用饮水机及电热开水瓶、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电锅、空调、过胶机等电热器具。技术参数1、电气参数:1) cqc、vde、ul、cul ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ul ac125v 50hz 15a (阻性负载) 2、动作温度范围:0-300 (任选), 温度精度: $\pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 10$ 3、回复与动作温度差:8~100 (任选) 4、接线方式:插端子250# (弯0~90° 可选); 插端子187# (弯0~90° 可选, 厚度0.5、0.8mm可选) 5、使用寿命: 100,000次6、电气强度: ac 50hz 1800v历时1min, 无闪烁, 无击穿7、接触电阻: 50m 8、绝缘电阻: 100m 9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开10、外壳防护等级: ip0011、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。12、安装方式:ksd301系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安装孔加长铝盖。产品优势具有性能稳定、控温精度高、动作可靠干脆且体积小、不拉弧、可靠性高、寿命长、对无线电干扰少等特点。

外形尺寸

注意事项1、采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其他性能类似的导热介质。2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。4、产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.5-1mm²导线连接；不大于10a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm²导线连接。5、产品应在相对湿度小于90%，环境温度40 以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放

销售与技术服务

联系电话:0731- 88856686、18874734818

fax:0731-88856687

联系人：胡 经理手机：18908455333

邮址1：胡先生bfg@csbfg.com.cn

网址：http://www.csyfdz.comwww.csbfg.com.cnwww.csyfdz.cn

地址:长沙市岳麓大道179号