

# 孝感市石墨粉MSDS编写 增碳剂海运运输鉴定

产品名称	孝感市石墨粉MSDS编写 增碳剂海运运输鉴定
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	石墨粉MSD:增碳剂海运运输鉴定 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

石墨粉MSDS编写 增碳剂海运运输鉴定

石墨粉MSDS 海运货物运输条件鉴定书

石墨粉是一种矿物粉末，主要成分为碳单质，质软，黑灰色；有油腻感，可污染纸张。硬度为1~2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3~5。比重为1.9~2.3。在隔绝氧气条件下，其熔点在3000 以上，是\*耐温的矿物之一。常温下石墨粉的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂；材料具有耐高温导电性能，可做耐火材料，导电材料，耐磨润滑材料。

货物运输鉴定书办理

- 1.普通货物及化工品鉴定业务
- 2.危险品运输条件鉴定业务

一 鉴定项目、样品数量及依据标准：

- |   |                |            |
|---|----------------|------------|
| 1 | 甄别试验-小型燃烧试验    | GB/T 21580 |
| 2 | 气溶胶（气雾剂）燃烧热试验  | GB/T 21614 |
| 3 | 气溶胶（气雾剂）点燃距离试验 | GB/T 21630 |

4	气溶胶（气雾剂）封闭空间点火试验	GB/T 21631
5	气溶胶泡沫可燃性试验	GB/T 21632qefjad57df
6	易燃液体闭杯闪点、 沸点、黏度、溶剂分离	GB/T 21615、GB/T21790
7	易燃固体燃烧速率试验	GB/T 21618、GB/T 21846
8	物、自反应物质和混合物、有机过氧化物的甄别试验	GB/T 13464、GB/T 22232
9	固体自燃性试验	GB/T 21611、GB/T 21850
10	液体自燃性试验	GB/T 21850、GB 19521.5
11	自热物质和混合物自热性试验	GB/T 21612、GB 19521.5
12	遇水放出易燃气体的试验	GB/T 21619、GB 19521.4
13	液体氧化性试验	GB/T 21620、GB 19452
14	固体氧化性试验	GB/T 21617、GB19452、
15	对金属腐蚀性试验	GB/T 21621