

# B&PLUS传感器 |必普安离照动系统|RCH08T-211-PU-01

产品名称	B&PLUS传感器  必普安离照动系统 RCH08T-211-PU-01
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	1120.00/个
规格参数	B&PLUS:日本B&PLUS 必普安:RCH08T-211-P B&PLUS:B&PLUS传感器
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

## 产品详情

B&PLUS传感器 |必普安离照动系统|RCH08T-211-PU-01

可动部天线：RCH08T-211-PU01，可动部主体：RC08T-011N/P-000；

固定部天线：RCH08E-211-PU02，固定部主体：RC08E-011N/P-000；

天线：RCH08T-211-PU-01，RCH08E-211-PU-02；

主体：RC08T-011N-000，RC08T-011P-000，RC08E-011N-000，RC08E-011P-000；

可动部：RHPT8-8010N-C3-PU-01，RHPT8-8010P-C3-PU-01；

固定部：RHPE8-8010N-C3-PU-02，RHPE8-8010P-C3-PU-02；

RCH08T-211-PU-\_\_，RCH08E-211-PU-\_\_；

RHPT8-8010N/P-C3-PU-\_\_，RHPE8-8010N/P-C3-PU-\_\_，RC08T-011N/P-000，RC08E-011N/P-000；

RS-232C 串行数据传送：

RCD11T-211-PU-xx\*1，RCD11E-211-PU-xx\*1；

直流32線式兼用/90×90リモート部/8+864+32  
点伝送/距離4...9mm供給電圧：24V供給電流  
：2A信号の種類：スイッチ信号（ON/OFF）  
以下のデータダウンロードにはユーザー登



RFIDシステム

検出センサ

Novotechnik...

BALLUFF社リニア...

その他機器パーツ

Ninebot

デモ機貸出案内

取扱い製品検索

指定検索

リモートシステム条件検索ワイヤレス-供給電圧

12V 24V その他

ワイヤレス-供給電流

信号種類 スイッチ信号 (ON/OFF) 温度信号 充電 給電 CC-Link DeviceNet PROFIBUS アナログセンサ 給電/充電

RFIDシステム条件検索IDタグの容量

112~2Kバイト 8ビット用 2Kバイト以上

上位機器とのインターフェース

RS-232C/USB CC-Link MELSEC-Q パラレル信号

近接センサ条件検索

検出距離 1 ~ 5mm 6 ~ 10mm 10 ~ 30mm 31 ~ 50mm サイズ M18 M12 M30 M5 ~ 8  
角型 (検出面 18 x 18mm以下) 角型 (検出面 40 x 40mm以下) 角型 (検出面 40 x 40mm以上)