

## 家电玻璃 3 ( mm )

产品名称	家电玻璃 3 ( mm )
公司名称	佛山市南海万诚玻璃工艺厂
价格	9.00/件
规格参数	莫氏硬度:9 密度:2.5 ( g/cm3 ) 厚度:3 ( mm )
公司地址	佛山市南海区大沥镇盐步东秀原亨濠村青年农场 厂房
联系电话	86-02081123159 13903051475

## 产品详情

莫氏硬度	9	密度	2.5 ( g/cm3 )
厚度	3 ( mm )	透光率	92%
产地	佛山	纯度	87%
耐热性	200度	品牌	OEM
熔点	1000	深加工类型	家电玻璃
颜色	白玻		

供应家电面板玻璃，纯色、高清透明，亮度高。

可以按客户要求制作各种尺寸，不同形状；精磨直边或斜边，效果光滑无痕；可在玻璃上开孔，如：方孔，圆孔等；

孔切割法：cmct切割或水切割；

常用规格：客户决定

厚度：3mm 4mm，5mm，6mm；

产品主要应用在高档家电面板上。

技术性能：

厚度	可见光透射率	可见光反射率	太阳辐射热				遮阳系数			u值 ( w/m2k)	隔音 rm(db)	rw
			直接穿透	反射	吸收	总穿透	短波	长波	总体			
3mm	91.5	8	91	8	1	91	1.05	0.01	1.05	5.8	26	

3.2mm	91.5	8	91	8	2	91	1.03	0.01	1.05	5.8	26
4mm	91.4	8	90	8	2	91	1.03	0.01	1.05	5.8	27
5mm	91.3	8	90	8	2	90	1.03	0.01	1.03	5.8	29
6mm	91.1	8	89	8	3	90	1.02	0.01	1.03	5.7	29
8mm	90.9	8	88	8	4	89	1.01	0.01	1.02	5.7	31
10mm	90.6	8	88	8	4	89	1.01	0.02	1.02	5.6	33
12mm	90.4	8	87	8	5	88	1.00	0.02	1.01	5.5	34
15mm	90.0	8	86	8	6	87	0.99	0.02	1.00	5.5	35
19mm	89.7	8	84	8	7	86	0.97	0.02	0.99	5.5	37
22mm	89.6	8	82	8	9	85	0.95	0.02	0.97	5.5	38
25mm	89.0	8	81	8	9	84	0.93	0.02	0.95	5.5	39

机械参数:

弹性模数	73.1gpa
折断模数 (最终抗张强度)	41.4 mpa
努氏硬度	456kgf/mm2

物理参数:

密度	2.5076 g/cm3
线性膨胀系数 20-300	9.28 × 10-6/
20-450	9.75 × 10-6/
转化温度	556
软化温度或屈服点	606
软化点	710
退火点	547
应力点	513
高温粘度 log2	1392
log3	1152
log4	996
液相温度	1008