

B&PLUS代理商|B&PLUS终端分路器型

产品名称	B&PLUS代理商 B&PLUS终端分路器型
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	B&PLUS:日本B&PLUS 必普安:RS8TA-222P-S B&PLUS:B&PLUS传感器
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

B&PLUS代理商,B&PLUS终端分路器型,RS8TA-222P-S04

终端分路器型：

RS8TA-222P-S04 , RSH8T-030-PU-CP1.0 , RSH8E-030 -PU-02 ;

RS8T-222P-S04 , RSH8T-TF030-PU-CP1.0 , RSH8E-TF030 -PU-02

RS16TA-211P-S04 , RSH16T-030-PU-CP1.0 , RSH16E-030 -PU-02

RS16T-211P-S04 , RSH16T-TF030-PU-CP1.0 , RSH16E-TF030 -PU-02

RS16TB-211P-S04 , RSH16TB-030-PU-CP1.0 , RSH16EB-030P-PU-02

RS8TA-222P-S04

直流3線式仕様/171x60x44伝送部/8点伝送供給
電圧：12V供給電流：150mA信号の種類：ス
イッチ信号 (ON/OFF)以下のデータダウン
ロードにはユーザー登録が必要です。まだ
お済みでない方はご登録お願いします。
ユーザーズガイドUser's guide CAD Files

製品仕様型式 コネクタタイプ1

RS8TA-222P-S04

適合センサ 直流3線式RS8TA-222P-S04/4極コネクタ (1: +

,3: -,4: SI)

ドライブ電圧12V ± 10%

ドライブ電流 150mA

使用周囲温度0..+50

保護構造IP67

センサへの接続M12コネクタ (メス) × 8

伝送ヘッドへの接続M12コネクタ

ケース材質PPS

重量本体600g

備考未使用コネクタは専用保護キャップ (PROT-M12)で保護して下さい。

使用可能なセンサ

電源電圧12V DC接続するセンサの総消費電流 150mA残留電圧

5V負荷電流---

同じカテゴリーの製品

[RPT-1804N-PU-CP0.3](#)

[RPT-1804P-PU-CP0.3](#)

[RPE-1804N-PU-02](#)

[RPE-1804P-PU-02](#)