

酒店热水潜水泵 深井提取地下水 地热深井提水 工地供给排水

产品名称	酒店热水潜水泵 深井提取地下水 地热深井提水 工地供给排水
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	16580.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJR 驱动方式:电动
公司地址	中国 天津 天津 津南区 双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	86 022 60956007 15620568662

产品详情

酒店热水潜水泵适用于从深井提取地下水，也可用于河流、水库、地热深井、温泉井、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。该泵型具有高压、大流量特征，由于深井泵是电机及水泵体直接潜入水中运行的，其是否将直接影响到深井泵的使用以及工作效率。

井泵结构:

酒店热水潜水泵机组包含:热水潜水泵、热水潜水电机(包括耐热电缆)、输水管和控制开关(高扬程泵加配闸阀)四大部分组成。

1:酒店热水潜水泵为单吸多级式离心泵，由导流壳、叶轮、密封环、锥形套、泵轴、耐热轴承、进水节。逆止阀和阀体等主要零件组成。

2:潜水电机为密封充水湿式三相异步电动机，由定子、转子、上下轴承座、防砂装置、调压装置等主要零部件组成。

3:酒店热水潜水泵与热水潜水电机通过套筒式联轴器或爪联轴器直接联成一体，组成热水潜水泵机组。

4:热水潜水电机上段安装防砂罩和两个反向装配的骨架油封，即防砂装置。另外根据用户需要，可安装防砂密封模块。

技术参数:

1:允许工作水温范围:+5 ° 至+100

2:酒店热水潜水泵固体杂质含量(质量比)不大于0.01%

3:PH值(酸碱度)6.5-8.5

4:硫化氢的含量不大于1.5mg/L

5:氯离子的含量不大于400mg/L

6:机组须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

酒店热水潜水泵选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。酒店热水潜水泵是目前提取地下热水为合适的产品，但是市面上的酒店热水潜水泵又多种多样，在使用期间总是被提下井的麻烦所困扰。