

沈阳瓷砖粘结剂，抚顺瓷砖粘结剂，阜新大理石胶泥，朝阳马赛克玻化砖文化石外墙砖专用胶泥

产品名称	沈阳瓷砖粘结剂，抚顺瓷砖粘结剂，阜新大理石胶泥，朝阳马赛克玻化砖文化石外墙砖专用胶泥
公司名称	大连华千建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	86-041139515063 13009419022

产品详情

沈阳瓷砖粘结剂，抚顺瓷砖粘结剂，阜新大理石胶泥，朝阳马赛克玻化砖文化石外墙砖专用胶泥

Z5型粘结剂(金鹰粉) 13079869176 类别与用途：

普通型(俗称：陶瓷砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。

增强型(俗称：波化砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴波化砖、通体砖等。

强力型(俗称：强力胶粉)：适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚板、挤塑板、岩棉板等。适用环境： 室内 室外 墙面 地面

水池 浴室 厨房 寒冷地区基层处理：

确定底材结实平整、无空鼓，基底面上清洁干净，无油污，脱膜剂，浮尘和松散物等污

渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。技术参数：附合JC/T547-2005 试验结果 检验项目 检验结果

技术指标 本项结论 拉伸胶粘原强度，Mpa 0.7 0.5 合格 浸水后的拉伸胶粘强度，Mpa 0.7 0.5

合格 热老化后的拉伸胶粘强度，Mpa 0.6 0.5 合格 冻融循环后的拉伸胶粘强度，Mpa 0.6 0.5

合格 晾置时间，20min拉伸胶粘强度，Mpa 0.5 0.5 合格

对比表： Z5镘抹工艺与传统水泥砂浆工粘贴瓷砖施工对比 对比项目 Z5型粘结剂镘抹工艺

传统的水泥砂浆加胶粘贴工艺 1 世界各国认可程度 均认为是应推广的新技术产品

不建议使用(北京建委1997.298号文件) 2 选用材料 高分子聚合物，优质水泥，石英砂等。

聚乙烯醇缩甲醛建筑胶(如108，107胶等)，水泥，河沙(含水，含泥) 3 空鼓现象 消除

存在，返工 4 脱落现象 不会发生 经常出现，造成伤害，影响市容 5 市场价格 约2.0元/kg(通用型)

约0.8元/kg 6 每m²用量 3-5kg 11-25kg 7 结合层厚度 2-5mm 10-20mm 8 每m²造价 6-10元 8.8-20元 9

造价对比 100% 150%-200% 10 执行标准 符合JC/547-94标准 符合DBJ-01-37-1998标准 不符合 11

环保性能 符合HJBZ28-1999《环境标志产品技术要求》标准 不符合 12 运输品总重量/ m² 3-5kg

11-25kg，是前者的4-5倍 13 建筑物总重量/ m² 3-5kg 11-25kg，是前者的4-5倍 14 增加室内空间 增加

减少

Z5镘抹工艺与胶霸或903胶粘贴瓷砖施工对比

施工工艺：1、将粘结剂粉末从塑料桶中取出，在桶内注入清洁的凉水，至桶身标示的流水线。（每20公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升）2、将粘结剂粉末倒入桶中，用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。

3、先用专用刮板把砂浆满批基层3-5mm厚，然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状（刮板平面和基层平面相交呈45度至60度，建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板）。

4、瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。

5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果，请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。注意事项：一般砖板不需泡水，对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。

初期强度较低，7d可达到使用强度。24h内应避免重负荷于瓷砖表面。

冬季可用防冻型，可在-10℃以内施工。储存与运输：

1、包装规格为20kg/袋。

2、贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒，贮存期可达9个月。

3、本品无毒、无味、无污染，不易燃、不易爆，可按一般货物运输。