

主动防护网多少钱一个平方 gps主动防护网

产品名称	主动防护网多少钱一个平方 gps主动防护网
公司名称	安平县锐宁丝网制品有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 连接方式:缝合绳 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村13号
联系电话	15832810225

产品详情

主动防护网多少钱一个平方 ----价格低 ---主动防护网平常报价是按平米报，如果估算预算的话需要看一下场地需要的防护网需要大概多少平米，再决定要什么标准的防护网，再提供一下坡面图片决定施工价格 这样预算就能大概估算出来。
护坡钢丝网每平米报价都会搭配着零件，价格包括了零件价格

产品特征：

主要构成：SPIDER?高强度钢绞线螺旋网片、预应力钢筋锚杆、专用锚垫板

固定方式：预应力钢筋锚杆、专用锚垫板紧固

承载能力：优于目前所有的柔性边坡稳定系统

设计方法：基于RUVOLUM?理论的设计系统

适用范围：土质边坡和岩质边坡整体稳定加固、各类孤石危岩加固、也可结合深层锚固措施进行滑移治理SPIDERS3高强度钢绞线螺旋网片

破断拉力：195~220 kN/m

网孔形状：菱形

网孔尺寸：292 x 500 mm (+/- 5%)

钢丝直径：3.0mm

单丝强度：不小于1770N/mm²

绞线结构：1×3

锌层重量：不少于150g/m²

对坡面防护区浮土及浮石进行清除。从防护区域中部开始向两侧放线测量确定锚杆位，并在每一个孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm；可根据实际情况调整。按设计深度钻凿锚杆孔并清除孔内粉尘，孔深应比设计锚杆长度长5cm以上，孔径不小于 \varnothing 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 \varnothing 35的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15°-30°，以达到同样的锚固效果。

浆砌片石护坡分：浆砌片石挡土墙、护坡墙、拱形（菱形）骨架护坡等，其中骨架护坡也可采用现浇混凝土或混凝土预制块安装的方法，主要适用于坡体较稳定、坡度较缓的高边坡分级防护。具体施工要点参考“浆砌片石施工要点”。拱形（菱形）骨架施工完成后，可以进行生态绿化防护，主要采用喷混植生防护，根据边坡坡度大小，选用不同的施工方法，具体见“厚层基材挂网喷播生态防护”。

主导产品有主动防护网、被动防护网、柔性防护网、边坡防护网、山体防护网、ROCCO环形网、TECCO钢丝格栅网（钛克网）、SNS主动防护网、SNS被动防护网、SNS边坡防护网、SNS柔性防护网等产品，编织精度高，规格齐全，质量稳定，均价格销售。