

镇江天花材料ASTM E84火焰蔓延指数检测

产品名称	镇江天花材料ASTM E84火焰蔓延指数检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

ASTM E84火焰蔓延指数检测 烟气生成指数检测

ASTM E84 是表面燃烧性能测试，通过隧道法测定火焰蔓延指数跟烟雾指数，然后根据火焰蔓延指数跟烟雾指数评级别，ASTM E84 级别分为Class A，B，C三个级别。

标准名称：

ASTM E 84 建筑材料表面燃烧性能的测定方法

ASTM E 84 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

测试仪器：

ASTM E 84用于测定建材(包括固体塑料)的火焰传播速率(同时测定生烟性)。ASTM E 84方法适用于暴露的表面，如墙壁和天花板等。按ASTM E 84的规定，隧道法所用设备为一长7.62m、开口端横截面积为0.45m × 0.30m的内衬耐火砖的钢槽，槽侧有窗口。

常做产品：

1. 发泡，如聚氨酯发泡；
2. 塑料；
3. 海绵；

4. 等。

其他建材防火标准：

EN13501-1: 建筑制品和构件的火灾分级部分：用对火反应试验数据的分级

DIN4102-1: 建筑材料和构件的防火性能部分：建筑材料要求和测试的分类等级

NFP 92-501: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 刚性材料

NFP 92-503: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 柔性材料

BS476: 建筑材料阻燃测试，防火测试