

# 180kg/h阿胶浓缩液喷雾干燥机

产品名称	180kg/h阿胶浓缩液喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 180kg/h阿胶浓缩液喷雾干燥机

物料参数如下：

物料名称：阿胶浓缩液湿含量70-90%的溶液 PH:5左右颗粒度：5微米左右 黏度：高粘度（无数据）水份蒸发量：180kg/h干燥后物料含水量：5%固形物回收率>90%空气经过初中高效过滤，过滤5微米以上尘粒空气经蒸汽加热，电加热补偿进风设计温度：180-200度，出风温度80-90度，物料温度低于40度（投标方可调整）有初效过滤装置，过滤10微米以上空气中的颗粒有高温高效过滤器过滤5微米以上尘粒配置进风机，变频控制蒸汽加热与电加热组合，确保进风温度180-200度，温度调节为蒸汽常开，用温控仪控制电加热管来控制温度,有进风温度显示进风管道及加热器均为为304不锈钢材质，有保温采用高速离心式雾化器，转速12000转/分钟雾化器变频调速塔外壁设置四组振荡器振打装置，有冷壁系统腔（主塔）体内压力显示有出风温度显示冷风除湿收料系统，专用关风机出料全不锈钢304材质