

天津蓟县煤气气瓶柜2瓶装

产品名称	天津蓟县煤气气瓶柜2瓶装
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 天津蓟县 煤气气瓶柜 2瓶装

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。

PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	190
CLQ202	90	双门/手动	190

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您 二级反渗透回收率不低于9%。系统配置本系统分为前处理、预处理、脱盐和深度脱盐四个单元。自系统入口至多介质过滤器为前处理单元，主要处理来水中过多的有机物、悬浮物、微生物及胶体，用以保护超滤的正常和安全运行；盘式过滤和超滤装置为预处理单元，盘式过滤器和超滤用于进一步去除水中的有机物、悬浮物、微生物及胶体，保护反渗透的正常运行；一级反渗透为脱盐单元，用于脱除水中大部分的溶解盐类、一些有机大分子和前阶段未去除的小颗粒；新增二级反渗透和原有脱盐水混床组成深度脱盐单元，用于进一步去除残余的溶解盐类和有机大分子及小颗粒，为混床末级精处理创造条件。前处理单元前处理单元主要包括曝气生物滤池、曝气风机、调节池、高密度沉淀池提升泵、高密度沉淀池、清水池、多介质过滤器供水泵、多介质过滤器反洗泵、板式换热器、多介质过滤器、加药装置、污泥浓缩处理系统。曝气生物滤池(B:F)功能：具有生化和过滤双重功能，处理效果稳定，可有效脱除水中CO氨氮和大颗粒悬浮杂质。B:F池技术规格如下：总进水量8m³/h处理规模：4m³/h/座数量：2座B:F附属设备收集池功能：用于收集间断排放的达标污水，保证B:F连续稳定运行。主要工艺运行和控制参数：预中和工序出水pH值稳定在5~6之间，中和反应出水pH值稳定在8~9之间。关键设备及设备参数：固液分离器Q=9m³/h，=25mm，过滤面积18m²；石灰投加系统投加量25m³/h。投资费用：工程投资约15万，其中设备投资75万，占地约37m²。运行费用：电费.432元/t水，人员工资.83元/t水，药剂费.76元/t水，组件更换费.317元/t水，设备折旧费.469元/t水，合计吨水处理运行费用2.7元。