

# 河北张家口崇礼报警气瓶柜技术参数

产品名称	河北张家口崇礼报警气瓶柜技术参数
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 河北张家口崇礼 报警气瓶柜 技术参数

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。

PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	190
CLQ202	90	双门/手动	190

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您 Qu é r é 等研究发现，对于疏水表面，陷入粗糙表面的空气处于亚稳状态的条件为：其中， $\theta$  为液滴下固 - 液界面所占的比例。由此可知，当  $\theta > 90^\circ$  时，空气将被“包裹”于表面微 - 纳米二元结构中。Ishizaki等和He等的电化学测试结果表明，只要满足该亚稳态条件，空气膜即可稳定存在于超疏水表面的粗糙结构中。细效应超疏水表面具有大量微 - 纳尺度的突起和孔状结构，这些结构“包裹”了大量空气，构成毛细管体系，在液、气界面，由于毛细作用，形成凸圆形界面，在毛细压力作用下，阻止液体渗入超疏水表面。滤布的材质、规格按照过滤的物料、压力、温度而定，应选择适宜的滤布。框按照要求整齐地排放在机架上，将加工好的滤布整齐地排在滤板上，注意滤板间进料孔和漂洗孔相对应。通电源，检查是否正常。机械传动要检查电机正反转是否符合要求，减速箱、机头油杯机油是否加满，丝杆、齿轮润滑油是否加好。液压传动检查齿轮泵运转声音是否正常，液压系统有无泄漏情况，活塞杆进出是否平稳。板框压滤机的操作规程2.压滤机操作方法1滤前检查1.操作前应检查进出管路，连接是否有渗漏或堵塞，管路与压滤机板框、滤布是否保持清洁，进液泵及各阀门是否正常。