河北邯郸肥乡乙炔气瓶柜4瓶装

产品名称	河北邯郸肥乡乙炔气瓶柜4瓶装
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 河北邯郸肥乡 气瓶柜 4瓶装

柜体:采用单层冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面通过树脂静电喷涂,达到防酸碱及防锈之效果。

门板:采用可脱卸铰链,正面带视窗,视窗为钢化玻璃。 PASS孔:柜体侧面设有PASS孔,保证柜内气体流动。

.固定链条:内部采用固定式链条,防止气瓶倾倒。

踏板:柜体底部设有可调节踏板,方便气瓶装卸。 拉手:采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别:可燃式气体(如、煤气)等。 声光报警系统:当柜内传感器检测到气体泄漏时,会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声,同时自动排风,风机会自动工作,将气体通过排风管排出室外,保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

<u></u> 型号	重量 (千克)	门类型	外尺寸(H	
CLQ101	70		190	
		单门/手动		
CLQ202	90	双门/手动	190	

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2 CLQ303-3	80 110	1800*900*450 1800*1200*450	

如

您 也就是说涂装工艺采用

水性涂料,涂装房应采用干式喷涂工艺,排放口使用干式过滤拦截,把过喷漆漆雾中的固态物质,颜料、钛,液态物质水性树脂官能团拦截,排放口废气中非总烃的含量一定会小于2mg/m,因为水性涂料稀释剂8%是水,好的水性涂料95%是水。%--5%的溶剂为醇类及小部分的醚类和非常少的助剂,助剂是为了改变水性树脂的表面张力,增加水性涂料的附着力。因此建议后期准备使用水性涂料的企业涂装线要建成干式涂装线。业主要求:产水直接回用作循环水补水,回收率8%。1.2处理工艺:根据循环排污水水质较好、焦化废水水质较差的特点,采用两条工艺路线分别处理,既相互独立又有交叉,将循环排污水处理系统的浓水并入焦化废水处理系统,提高了系统整体的净水回收率。循环排污水经调节、澄清、过滤处理后,采用频繁倒极电渗析(EDR)脱盐,产水进入回用水池作为循环水系统补水,浓水并入焦化废水深度处理系统进行二次回收。经过生化处理后的焦化废水超越原有工艺的混凝沉淀单元,直接进入焦化废水深度处理系统,经氧化、絮凝、沉淀、过滤处理后,进入由EDR、超滤和反渗透(RO)组成的膜工艺单元,RO产水进入回用水池作为循环水系统补水,RO浓水回流至预脱盐EDR前端进行二次回收,预脱盐EDR排出的系统浓水输送至首钢迁钢公司和矿业公司,用于转炉焖渣和烧结拌料。