

山西朔州平鲁乙炔气瓶柜真材实料

产品名称	山西朔州平鲁乙炔气瓶柜真材实料
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 山西朔州平鲁 气瓶柜 真材实料

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。

PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	1900
CLQ202	90	双门/手动	1900

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您 LED背光源提高液晶电

视能效与传统的CCFL背光源液晶电视不同，LED背光源液晶电视在节能环保上拥有更强大的优势。首先，LED内部驱动电压远低于CCFL，拥有较低的额定功耗和待机功耗；其次，LED背光源使用的材料不含汞，不会散发有害气体，更加绿色环保。有数据显示，一台32吋CCFL背光源液晶电视的平均功耗为11W左右，而一台同尺寸的LED背光源液晶电视的功耗却低至5W，如果换成大屏幕，这种对比将更加明显。下面，我们对生活污水处理常规工艺：A/O、A²/O及SBR进行对比分析。NO.1：A/O工艺：A/O工艺法，也叫厌氧好氧工艺法，主要用于水处理方面。A：就是厌氧段，主要用于脱氮除磷；O就是好氧段，主要用于去除水中的有机物。它除了可去除废水中的有机污染物外，还可同时去除氮、磷，对于高浓度有机废水及难降解废水，在好氧段前设置水解酸化段，可显著提高废水可生化性。工艺特征：A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO不大于.2mg / L，O段DO = 2 ~ 4mg / L。