

上海闸北氩气气瓶柜3瓶装

产品名称	上海闸北氩气气瓶柜3瓶装
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 上海闸北 气瓶柜 3瓶装

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。

PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	1900
CLQ202	90	双门/手动	1900

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您与微滤和超滤过程类似，良好的预处理对反渗透装置长期稳定运行十分必要。其目的主要为：a.去除悬浮固体和胶体，降低浊度；控制微生物的生长；与控制微溶盐的沉积；进水温度和pH值的调整；有机物的去除；旧金属氧化物和硅的沉淀控制；等等。反渗透的预处理技术主要有：多介质过滤、活性炭过滤、保安过滤、微滤或超滤等。采用微滤或超滤作为预处理系统与其他方法相比更为。反渗透装置本身根据原水的水质确定使用膜元件的类型，并根据对产水量和产水水质的要求，确定膜元件的数量、膜组件的排列方式和反渗透装置的回收率、脱盐率等参数。E.Morgenroth等[1]研究指出，颗粒污泥的形状系数稳定在.45，纵横比一般在.79左右。好氧颗粒污泥本身的生物相极其丰富，主要是形态各异的球菌、杆菌等。不同的培养条件对好氧颗粒污泥微生物群落有一定的影响。好氧颗粒污泥泥水分离性能好，在反应器中能形成较高的污泥浓度。从而提高了反应器的容积负荷和抗负荷冲击能力；剩余污泥量少，能有效地缩小沉淀池的体积。减少污水处理厂的占地面积；另外.好氧颗粒污泥还具有同步硝化反硝化(SND)功能。