

新批发PET离型膜（单硅）双硅离型膜

产品名称	新批发PET离型膜（单硅）双硅离型膜
公司名称	昆山瑞鑫胶带制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路新城家园18幢
联系电话	051250357585 18962698399

产品详情

PET离型膜（单硅）双硅离型膜

硅油膜/离型膜-聚酯薄膜(PET)

专业生产单面、双面PET透明离型膜,高透明离型膜,白色离型膜

产品特点：A) 采用进口、国产优质PET聚酯薄膜,耐高温,光滑度好,平整度好,收缩率小,无划痕。B) 可按客户要求生产轻剥离、中剥离、重剥离等各种离型克重离型膜。

规格厚度：12 μ m, 15 μ m, 19 μ m, 23 μ m, 25 μ m, 30 μ m, 36 μ m, 40 μ m, 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m, 125 μ m, 175 μ m, 188 μ m, 250 μ m

产品用途：本产品广泛适用于水性哑光防水、弱溶剂哑光防水、弱溶剂高光防水、快速胶印、雷射打印、激光打印、柔版印刷、条码打印、商标印刷等。

产品特点：基材底涂牢固,适用于弱溶剂系列墨水、UV型及各种丝印油墨,快速打印可达300多米每分钟,印刷色泽鲜艳、线条清晰、油墨附着力强、干燥快、使用成本低廉,且适用于室内及户外,是印刷行业理想的新一代印刷好基材。

规格厚度：规格厚度可尽力满足客户要求生产。

PET绝缘膜 PET聚酯薄膜 双面PET透明离型膜

专业生产单面、双面PET透明离型膜,高透明离型膜,白色离型膜

产品特点：A) 采用进口、国产优质PET聚酯薄膜,耐高温,光滑度好,平整度好,收缩率小,无划痕。B) 可按客户要求生产轻剥离、中剥离、重剥离等各种离型克重离型膜。

规格厚度：12 μ m, 15 μ m, 19 μ m, 23 μ m, 25 μ m, 30 μ m, 36 μ m, 40 μ m, 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m, 125 μ m, 175 μ m, 188 μ m, 250 μ m

产品用途：该类产品适用于各类薄膜开关面板、柔性印刷线路板、及各种标牌的印刷。

产品特点：该膜的平整度、耐热、耐寒、耐老化、耐折强度等各项指标均达到本行业的规范要求,在印刷性能上能适用于银浆、UV型油墨的印刷,且有优异的附着强度、耐冲压且不脱墨。

格拉辛双面离型纸 黄格拉辛离型纸 双面黄格拉辛离型纸