

高阻隔低反射防红外线纤维母粒，化纤防红外母粒

产品名称	高阻隔低反射防红外线纤维母粒，化纤防红外母粒
公司名称	上海沪正实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沪正 型号:FB-PET 功能:防红外线
公司地址	上海市奉贤区金碧路585号5幢
联系电话	13127914555 13024160618

产品详情

高阻隔低反射防红外线纤维母粒

该材料为纳米稀有金属氧化物材料，对近红外有极强的吸收阻隔效果，反射率极低，在780nm-2500nm的范围平均阻隔率达99%以上，材料经纳米化处理填充造粒，分散性佳，具有较好的可纺性，不氧化、不衰退，可应用于防红外面料上。

特点

母粒分散好，可纺性好；

纱线颜色浅，印染受限小；

不氧化、耐候性强；

红外阻隔率高，反射率极低

型号	FB-PET/PA6/PE/PP
固含	5%
外观	蓝黑色
有效成份	纳米金属氧化物
熔点	270
过滤值	0.05 Mpa · cm ² /g
熔指	12 g/10min
水份	0.03%

应用范围

多种基材，适合于涤纶、锦纶、丙纶、聚乙烯等多种熔体纺丝。

使用方法

根据所需产品规格，按照一定添加量与普通塑料切片混合，按原生产工艺生产即可。

- 1、配比：母粒添加量为5%，例：5%母粒+95%原料；
- 2、注意：在使用前，将母粒充分干燥，根据自身需要，在原料中加入干燥后的母粒，按原有生产工艺进行制品的生产，必要时需适当调整生产工艺。