

PZ73H-10RL手动刀型闸阀，对夹式刀闸阀

产品名称	PZ73H-10RL手动刀型闸阀，对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ73H、F-10R 材质:316不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10RL手动刀型闸阀，PZ73H、F-10R手动对夹式刀闸阀概述：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 2.公称通径：DN50～500mm NPS 2"～20"
 3.适用温度：-38～+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）4.连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
 5.主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
 6.密封型式：硬密封、软密封 7.泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）
 8.配套附件：安装法兰

使用范围为：

- 1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

PZ73H-10RL手动刀型闸阀，对夹式刀闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.0	1.5	1.1	400	纸浆

1.6

2.4

1.8

PZ73H-10RL手动刀型闸阀，对夹式刀闸阀零件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不
金

PZ73H-10RL手动刀型闸阀，对夹式刀闸阀主要连接尺寸：

公称压力

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

MPa

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

800

190

1010

, 950

898

2000

24-M30

680

900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	900	
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700	
1200	254	1380	1325	2800	32-M36	1300		
1.6	99	8.5	10.7	200	13	15	250	23.5

800	1025	950		1125	998	28-M36	1020	
				2000				

注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。