

PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀

产品名称	PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:PZ673H、W-10R 材质:316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀，PZ673H、W-10R气动刀型闸阀可选附件

1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀应用范围及领域：

刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀主要零部件材料：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀主要性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀执行标准:

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length:

GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance:

GB/T13927-92PZ673X-10R 气动不锈钢刀闸阀、不锈钢316插板阀主要外形尺寸 :

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	145	120	298	10			
	80	195	135	315	220	12			
	100	52	215	155	365	8-M16	14		
	125	56	245	210	185	400	230	22	
	150	280	240	475	8-M20	29			
	200	60	335	295	265	540	360	38	
	250	68	390	350	320	630	12-M20	66	
	300	78	440	368	780				
	350	500	460	428	885	16-M20	119		
	400	102	565	515	482	990	16-M22		
	450	114	615	532	1100	20-M22	530		
	500	127	670	620	585	1200	389		
	600	154	725	685	1450	20-M27	600	529	
700	165	895	840	800	1700	24-M27	790		