

斯凯孚skf轴承润滑脂LGMT2/1 工业汽车通用轴承润滑脂LGMT2/5

产品名称	斯凯孚skf轴承润滑脂LGMT2/1 工业汽车通用轴承润滑脂LGMT2/5
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	160.00/桶
规格参数	品牌:SKF 型号:斯凯孚skf轴承润滑脂L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

斯凯孚skf轴承润滑脂LGMT2/1 工业汽车通用轴承润滑脂LGMT2/5

SKF润滑脂包括：LGMT2、LGMT3、LGEP2、LGFP2、LGFB2、LGBB2、LGEM2、LGEV2、LGLT2、LGF L1、LGGB2、LGWM1、LGWM2、LGWA2、LGHB2、LGHP2、LGET2等系列

SKF LGWA2/1 ,SKF LGWA2/5

LGMT3/1,LGMT3/5,LGMT3/18是以矿物油为基础油的锂基润滑脂。这一优异的通用润滑脂在工业和汽车上有广泛的应用。

LGMT2 , LGMT3 , LGHP2 , LGWA2 , LGEP2,LGHB2 , LGEV2,LGLT2 , LGFP2 , LGGB2 , LGBB2 , LGW M1 , LGWM2 , LGEM2 , LGET2 , LHRP2 , LHMT68 , LHHT265 , LHFP150 , LGAF3E/0.5 , LDTS1 , LESA 2

典型应用：

农业机械 汽车轮毂轴承 皮带机 小型电机 工业风机技术参数订货号 L GMT 2/ (包装规格) DIN 51825代码K2K-30NLGI稠度等级2 皂基类型锂基颜色红棕色基油类型矿物油工作温度范围 - 30至+120 (- 20至+250 ° F) 滴点DIN ISO 2176>180 (>355 ° F) 基油粘度40 , mm/s100 , mm/s110 11 锥入度DIN ISO 2137 : 60次剪切 , 10 - mm100000次剪切 , 10 - mm265 - 295 +50 (325) 机械稳定性滚筒试验 , 80 下50小时 , 10 - mmV2F 测试+50 ' M ' 抗腐蚀性Emcor : - ISO 11007标准 -

水淋测试 - 盐水淋测试 (***)海水) 0-00-00-1* 抗水性DIN 51807/
1, 90 °C 下3小时1分油能力DIN 51817, 40 °C 下7天, 静态, %1-6 润滑
能力 R2F, 在120 °C 下运行测试B通过铜腐蚀DIN 51811, 110 °C 130 °C (2
65 ° F) 下2包装规格35、200 g管420 ml筒1、5、18、50、180 kg* 典型数
值