矿用井下行车风门 全自动气动无压风门技术参数

产品名称	矿用井下行车风门 全自动气动无压风门技术参数
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	气压:0.2-0.7mpa 运输:物流 煤安:有
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用井下行车风门,全自动气动无压风门技术参数:

1)额定气压:0.3~0.7MPa。根据现场风压大小,调整系统压力,确保风门开启关闭速度适中。

2)开闭动作时间:10~30秒,可调,不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。

3) 开关门方式:按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。

4)闭锁:具有气动闭锁功能,同时只能打开一道风门。

5) 泄压功能: 当系统出现故障时候,可将气控系统泄压,手动开启风门。

6)推力要求:大于300Kg。

7) 气缸尺寸: SC100mm×600mm。(参考选项)

8) 开闭传感器: DC24V

9) 语音报警器: DC12V

- 10)门扇钢板厚度不小于2mm。
- 11)风门内部骨架及筋密度不少于横四竖三,骨架厚度不小于4mm。
- 12) 风门气缸、大、小拐,连杆、合页强度必须满足现场使用要求,严禁出现变形、破断、开焊等现象。风门连杆采用厚度不小于10mm焊接钢管,连杆可以实现不拆卸进行长度调节,调节距离不小于100mm。
- 13) 风门焊点密度每5cm不小于1个焊接点,每个焊点长度不小于2cm。
 - 14) 每套风门的配件及控制装置要求单独包装,方便领用。