

矿用井下行车风门 全自动气动无压风门技术参数

产品名称	矿用井下行车风门 全自动气动无压风门技术参数
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	气压:0.2-0.7mpa 运输:物流 煤安:有
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用井下行车风门，全自动气动无压风门技术参数：

- 1) 额定气压：0.3 ~ 0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10 ~ 30秒，可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 推力要求：大于300Kg。
- 7) 气缸尺寸：SC100mm × 600mm。（参考选项）
- 8) 开闭传感器：DC24V
- 9) 语音报警器：DC12V

- 10) 门扇钢板厚度不小于2mm。
- 11) 风门内部骨架及筋密度不少于横四竖三，骨架厚度不小于4mm。
- 12) 风门气缸、大、小拐，连杆、合页强度必须满足现场使用要求，严禁出现变形、破断、开焊等现象。风门连杆采用厚度不小于10mm焊接钢管，连杆可以实现不拆卸进行长度调节，调节距离不小于100mm。
- 13) 风门焊点密度每5cm不小于1个焊接点，每个焊点长度不小于2cm。
- 14) 每套风门的配件及控制装置要求单独包装，方便领用。